

投标分项报价表

投标人名称: 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 项目编号: 445300-201708-301002-0002

序号	产品名称	规格型号	品牌	原厂商及 原产地	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
货物类费用									
1.1 云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备（普通区装修）									
	一层								
1	冷轧钢板单扇门 M3	1. 门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门 M3 2. 门框或扇外围尺寸:1060*2200, 1.2 厚冷轧钢板, 喷涂饰面 3. 门框、扇材质:45 厚门扇 1.0 厚镀锌钢板, 喷涂饰面 4. 视窗:5mm 厚钢化玻璃玻璃, 30*1.0 不锈钢边框 5. 五金材料、品种、规格: 不锈钢门把手、门页等 6. 门颜色暂定白色 7. 按图纸及规范综合考虑	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设备有限公司 原产地: 吴江	樘	8.00	2192.25	17538.00	
2	样品接收窗	1. 骨架、边框材料种类、规格:15 厘加班打底, 面贴 80mm 不锈钢框 2. 嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶 3. 10mm 钢化防火玻璃 4. 按图纸及规范综合考虑	信义	原厂商: 信义玻璃控股有限公司 原产地: 江门	m2	8.46	620.00	5245.20	
3	样品接收窗窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色: 大理石 3. 底部阻燃夹板结构	信义	原厂商: 信义玻璃控股有限公司 原产地: 江门	m2	1.32	399.60	527.47	
4	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒基层材质、规格:12mm 厚夹板窗帘盒 2. 窗帘盒面层材质、规格:4mm 厚铝塑板 3. 窗帘轨规格: 铝合金单轨 4. 按图纸及规范综合考虑	国标	国标	m	15.20	79.92	1214.78	

5	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20 厚水泥砂浆 1:2.5 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800 抛光砖	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	288.69	144.30	41657.97	
6	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:15mm 1: 2 水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*100 块料踢脚	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	21.74	126.00	2739.24	
7	波打线	1.找平层厚度、砂浆配合比:厚 20mm1:2.5 水泥砂浆 2.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1: 2 3.面层材料品种、规格、颜色:150 宽瓷砖波打线	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	15.58	135.42	2109.84	
8	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:湿挂 3.挂件:Φ6 竖钢筋、膨胀螺栓、不锈钢丝等 4.结合层材料品种、规格:30 厚, 1:2.5 水泥砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:600*1200 墙面砖	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	120.12	267.51	32133.30	
9	窗台石	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:仿大理石瓷砖	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	1.10	166.50	183.15	
10	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600 铝扣板, 0.8mm 厚	广州新虹	原厂商: 广州市新虹天花建材厂 原产地: 广州	m2	222.94	135.00	30096.90	

11	造型石膏板吊顶 (造型)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢龙骨 3. 跌级部分用 12 厘阻燃夹板打底, 面贴石膏板 4. 面层材料品种、规格:石膏板	广州新虹	原厂商: 广州市新虹天花建材厂 原产地: 广州	m2	59.50	250.00	14875.00	
12	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍	立邦	原厂商: 立邦涂料(中国)有限公司 原产地: 中国	m2	486.95	33.00	16069.35	
13	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板/天棚 2. 刮腻子遍数:3 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍	立邦	原厂商: 立邦涂料(中国)有限公司 原产地: 中国	m2	75.67	36.00	2724.12	
	二层								
14	冷轧钢板单扇门 M3	1. 门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门 M3 2. 门框或扇外围尺寸:1060*2200, 1.2 厚冷轧钢板, 喷涂饰面 3. 门框、扇材质:45 厚门扇 1.0 厚镀锌钢板, 喷涂饰面 4. 视窗:5mm 厚钢化玻璃玻璃, 30*1.0 不锈钢边框 5. 五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等 6. 门颜色暂定白色 7. 按图纸及规范综合考虑	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设备有限公司 原产地: 吴江	樘	9.00	2192.25	19730.25	
15	冷轧钢板双扇门 M1	1. 门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门 M1 2. 门框或扇外围尺寸:1660*2200, 1.2 厚冷轧钢板, 喷涂饰面 3. 门框、扇材质:45 厚门扇 1.0 厚镀锌钢板, 喷涂饰面 4. 视窗:5mm 厚钢化玻璃玻璃, 30*1.0 不锈钢边框 5. 五金材料、品种、规格:	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设备有限公司 原产地: 吴江	樘	3.00	3254.52	9763.56	

		不锈钢门把手、门页等 6. 门颜色暂定白色 7. 按图纸及规范综合考虑							
16	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒基层材质、规格:12mm 厚夹板窗帘盒 2. 窗帘盒面层材质、规格:4mm 厚铝塑板 3. 窗帘轨规格:铝合金单轨 4. 按图纸及规范综合考虑	国标	国标	m	31.80	79.92	2541.46	
17	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚水泥砂浆 1:2.5 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800 抛光砖	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	327.46	144.30	47252.48	
18	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:15mm 1: 2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*100 块料踢脚	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	27.09	126.00	3413.34	
19	波打线	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厚 20mm1:2.5 水泥砂浆 2. 贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1: 2 3. 面层材料品种、规格、颜色:150 宽瓷砖波打线	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	10.70	135.42	1448.99	
20	窗台石	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿大理石瓷砖	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	2.49	166.50	414.59	
21	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600 铝扣板, 0.8mm	广州新虹	原厂商: 广州市新虹天花建材厂 原产地: 广州	m2	338.18	135.00	45654.30	

		厚							
22	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍	立邦	原厂商: 立邦涂料 (中国) 有限公司 原产地: 中国	m2	629.78	33.00	20782.74	
	三层								
23	冷轧钢板双扇门 M1	1. 门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门 M1 2. 门框或扇外围尺寸:1660*2200, 1.2 厚冷轧钢板, 喷涂饰面 3. 门框、扇材质:45 厚门扇 1.0 厚镀锌钢板, 喷涂饰面 4. 视窗:5mm 厚钢化玻璃玻璃, 30*1.0 不锈钢边框 5. 五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等 6. 门颜色暂定白色 7. 按图纸及规范综合考虑	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设备有限公司 原产地: 吴江	樘	2.00	3254.52	6509.04	
24	冷轧钢板子母门 M2	1. 门代号及洞口尺寸:冷轧钢板子母门 M2 2. 门框或扇外围尺寸:1360*2200, 1.2 厚冷轧钢板, 喷涂饰面 3. 门框、扇材质:45 厚门扇 1.0 厚镀锌钢板, 喷涂饰面 4. 视窗:5mm 厚钢化玻璃玻璃, 30*1.0 不锈钢边框 5. 五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等 6. 门颜色暂定白色 7. 按图纸及规范综合考虑	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设备有限公司 原产地: 吴江	樘	10.00	2725.05	27250.50	
25	C-2 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:间墙铝合金框玻璃窗 C-2 2. 框、扇材质:50mm 铝合金窗框 1200*1300 3. 玻璃品种、厚度:6mm 防火玻璃	信义	原厂商: 信义玻璃控股有限公司 原产地: 江门	樘	1.00	563.88	563.88	

		4. 嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶 5. 按图纸及规范综合考虑							
26	C-1 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:间墙铝合金框玻璃窗 C-1 2. 框、扇材质:50mm 铝合金窗框 2000*1300 3. 玻璃品种、厚度:6mm 钢化玻璃 4. 嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶 5. 按图纸及规范综合考虑	信义	原厂商: 信义玻璃控股有限公司 原产地: 江门	樘	3.00	940.17	2820.51	
27	彩钢板窗套	1. 框材质、外围尺寸:50mm 铝合金窗框, 包边收口	国标	国标	m2	3.25	310.00	1007.50	
28	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒基层材质、规格:12mm 厚夹板窗帘盒 2. 窗帘盒面层材质、规格:4mm 厚铝塑板 3. 窗帘轨规格:铝合金单轨 4. 按图纸及规范综合考虑	国标	国标	m	8.36	79.92	668.13	
29	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚水泥砂浆 1:2.5 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800 抛光砖	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	14.60	144.30	2106.78	
30	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:水泥自流坪地面施工厚度按面漆 1mm	国标	国标	m2	151.30	25.00	3782.50	
31	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:PVC 卷材 2.0mm 厚	洁福	原厂商: 法国洁福集团公司 原产地: 法国	m2	151.30	230.00	34799.00	
32	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:15mm 1:2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*100 块料踢脚	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	3.19	126.00	401.94	

33	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 厚 1:2: 8 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm 厚 1:2.8 水泥石灰砂浆	国标	国标	m2	99.94	29.00	2898.26	
34	金属隔断	1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:50mm 彩钢板(硫氧镁无机防火板夹芯板,表面钢板>0.5m, 面层喷涂处理, 防尘防锈抗菌处理)	佛山莱润	原厂商: 佛山市莱润新型建材有限公司 原产地: 佛山	m2	115.89	255.30	29586.72	
35	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600 铝扣板, 0.8mm 厚	广州新虹	原厂商: 广州市新虹天花建材有限公司 原产地: 广州	m2	151.25	135.00	20418.75	
36	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍	立邦	原厂商: 立邦涂料(中国)有限公司 原产地: 中国	m2	114.54	33.00	3779.82	
37	R45° 铝合金弧形角线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R45° 铝合金弧形角线	国标	国标	m	144.84	17.76	2572.36	
38	金属踢脚线	1. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金封边踢脚线	国标	国标	m	92.84	17.76	1648.84	
39	R90° 铝合金转角柱	1. 线条材料品种、规格、颜色:R90° 铝合金转角柱	国标	国标	m	144.84	38.85	5627.03	
	四层								

40	冷轧钢板 子母门 M2	1. 门代号及洞口尺寸:冷轧 钢板子母门 M2 2. 门框或扇外围尺 寸:1360*2200, 1.2 厚冷轧 钢板, 喷涂饰面 3. 门框、扇材质:45 厚门扇 1.0 厚镀锌钢板, 喷涂饰面 4. 视窗:5mm 厚钢化玻璃玻 璃, 30*1.0 不锈钢边框 5. 五金材料、品种、规格: 不锈钢门把手、门页等 6. 门颜色暂定白色 7. 按图纸及规范综合考虑	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设 备有限公司 原产地: 吴江	樘	3.00	2775.00	8325.00	
41	冷轧钢板 单扇门 M3	1. 门代号及洞口尺寸:冷轧 钢板门 M3 2. 门框或扇外围尺 寸:1060*2200, 1.2 厚冷轧 钢板, 喷涂饰面 3. 门框、扇材质:45 厚门扇 1.0 厚镀锌钢板, 喷涂饰面 4. 视窗:5mm 厚钢化玻璃玻 璃, 30*1.0 不锈钢边框 5. 五金材料、品种、规格: 不锈钢门把手、门页等 6. 门颜色暂定白色 7. 按图纸及规范综合考虑	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设 备有限公司 原产地: 吴江	樘	2.00	2192.25	4384.50	
42	C-1 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:间墙 铝合金框玻璃窗 C-1 2. 框、扇材质:50mm 铝合金 窗框 2000*1300 3. 玻璃品种、厚度:6mm 钢 化玻璃 4. 嵌缝、塞口材料种类:玻 璃胶 5. 按图纸及规范综合考虑	信义	原厂商: 信义玻璃 控股有限 公司 原产地: 江门	樘	3.00	940.17	2820.51	
43	C-2 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:间墙 铝合金框玻璃窗 C-2 2. 框、扇材质:50mm 铝合金 窗框 1200*1300 3. 玻璃品种、厚度:6mm 防 火玻璃 4. 嵌缝、塞口材料种类:玻 璃胶 5. 按图纸及规范综合考虑	信义	原厂商: 信义玻璃 控股有限 公司 原产地: 江门	樘	4.00	563.88	2255.52	

44	彩钢板窗套	1. 框材质、外围尺寸:50mm 铝合金窗框, 包边收口	国标	国标	m2	5.50	310.00	1705.00	
45	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒基层材质、规格:12mm 厚夹板窗帘盒 2. 窗帘盒面层材质、规格:4mm 厚铝塑板 3. 窗帘轨规格:铝合金单轨 4. 按图纸及规范综合考虑	国标	国标	m	14.50	79.92	1158.84	
46	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:水泥自流坪地面施工厚度按面漆 1mm	国标	国标	m2	345.71	25.00	8642.75	
47	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:PVC 卷材 2.0mm 厚	洁福	原厂商: 法国洁福集团公司 原产地: 法国	m2	345.71	230.00	79513.30	
48	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:15mm 1: 2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*100 块料踢脚	东鹏	原厂商: 广东东鹏控股股份有限公司 原产地: 佛山	m2	6.26	126.00	788.76	
49	金属隔断	1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:50mm 彩钢板(硫氧镁无机防火板夹芯板, 表面钢板>0.5mm, 面层喷涂处理, 防尘防锈抗菌处理)	佛山莱润	原厂商: 佛山市莱润新型建材有限公司 原产地: 佛山	m2	295.07	255.30	75331.37	
50	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600 铝扣板, 0.8mm 厚	广州新虹	原厂商: 广州市新虹天花建材厂 原产地: 广州	m2	342.50	135.00	46237.50	
51	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍	立邦	原厂商: 立邦涂料(中国)有限公司 原产地: 中国	m2	126.60	33.00	4177.80	
52	R45° 铝合金弧形	1. 线条材料品种、规格、颜色:R45° 铝合金弧形角线	国标	国标	m	373.39	17.76	6631.41	

	角线								
53	金属踢脚线	1. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金封边踢脚线	国标	国标	m	238.59	17.76	4237.36	
54	R90° 铝合金转角柱	1. 线条材料品种、规格、颜色:R90° 铝合金转角柱	国标	国标	m	15.60	38.85	606.06	
	五层								
55	冷轧钢板双扇门 M1	1. 门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门 M1 2. 门框或扇外围尺寸:1660*2200, 1.2 厚冷轧钢板, 喷涂饰面 3. 门框、扇材质:45 厚门扇 1.0 厚镀锌钢板, 喷涂饰面 4. 视窗:5mm 厚钢化玻璃玻璃, 30*1.0 不锈钢边框 5. 五金材料、品种、规格: 不锈钢门把手、门页等 6. 门颜色暂定白色 7. 按图纸及规范综合考虑	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设备有限公司 原产地: 吴江	樘	1.00	3254.52	3254.52	
56	冷轧钢板子母门 M2	1. 门代号及洞口尺寸:冷轧钢板子母门 M2 2. 门框或扇外围尺寸:1360*2200, 1.2 厚冷轧钢板, 喷涂饰面 3. 门框、扇材质:45 厚门扇 1.0 厚镀锌钢板, 喷涂饰面 4. 视窗:5mm 厚钢化玻璃玻璃, 30*1.0 不锈钢边框 5. 五金材料、品种、规格: 不锈钢门把手、门页等 6. 门颜色暂定白色 7. 按图纸及规范综合考虑	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设备有限公司 原产地: 吴江	樘	2.00	2725.05	5450.10	
57	冷轧钢板单扇门 M3	1. 门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门 M3 2. 门框或扇外围尺寸:1060*2200, 1.2 厚冷轧钢板, 喷涂饰面 3. 门框、扇材质:45 厚门扇 1.0 厚镀锌钢板, 喷涂饰面 4. 视窗:5mm 厚钢化玻璃玻璃, 30*1.0 不锈钢边框 5. 五金材料、品种、规格:	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设备有限公司 原产地: 吴江	樘	5.00	2192.25	10961.25	

		不锈钢门把手、门页等 6. 门颜色暂定白色 7. 按图纸及规范综合考虑							
58	C-1 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:间墙 铝合金框玻璃窗 C-1 2. 框、扇材质:50mm 铝合金 窗框 2000*1300 3. 玻璃品种、厚度:6mm 钢 化玻璃 4. 嵌缝、塞口材料种类:玻 璃胶 5. 按图纸及规范综合考虑	信义	原厂商: 信义玻 璃有 限公 司 原产地: 江 门	樘	4.00	940.17	3760.68	
59	C-2 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:间墙 铝合金框玻璃窗 C-2 2. 框、扇材质:50mm 铝合金 窗框 1200*1300 3. 玻璃品种、厚度:6mm 防 火玻璃 4. 嵌缝、塞口材料种类:玻 璃胶 5. 按图纸及规范综合考虑	信义	原厂商: 信义玻 璃有 限公 司 原产地: 江 门	樘	1.00	563.88	563.88	
60	彩钢板窗套	1. 框材质、外围尺寸:50mm 铝合金窗框, 包边收口	国标	国标	m2	3.00	310.00	930.00	
61	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:水 泥自流坪地面施工厚度按 面漆 1mm	国标	国标	m2	254.24	25.00	6356.00	
62	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜 色:PVC 卷材 2.0mm 厚	洁福	原厂商: 法国洁 福集 团公 司 原产地: 法 国	m2	254.24	230.00	58475.20	
63	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种 类:15mm 1: 2 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜 色:800*100 块料踢脚	东鹏	原厂商: 广东东 鹏控 股有 限公 司 原产地: 佛 山	m2	4.30	126.00	541.80	

64	金属隔断	1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:50mm 彩钢板(硫氧镁无机防火板夹芯板,表面钢板>0.5m, 面层喷涂处理, 防尘防锈抗菌处理)	佛山莱润	原厂商: 佛山市莱润新型建材有限公司 原产地: 佛山	m2	238.29	255.30	60835.44	
65	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600 铝扣板, 0.8mm 厚	广州新虹	原厂商: 广州市新虹天花建材厂 原产地: 广州	m2	254.24	135.00	34322.40	
66	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍	立邦	原厂商: 立邦涂料(中国)有限公司 原产地: 中国	m2	86.93	33.00	2868.69	
67	R45° 铝合金弧形角线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R45° 铝合金弧形角线	国标	国标	m	250.35	17.76	4446.22	
68	金属踢脚线	1. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金封边踢脚线	国标	国标	m	146.35	17.76	2599.18	
69	R90° 铝合金转角柱	1. 线条材料品种、规格、颜色:R90° 铝合金转角柱	国标	国标	m	13.00	38.85	505.05	
1.2 云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备(洁净区装修)									
	三层洁净区								
1	冷轧钢板双扇门 M1	1. 门代号及洞口尺寸:冷轧钢板门 M1 2. 门框或扇外围尺寸:1660*2200, 1.2 厚冷轧钢板, 喷涂饰面 3. 门框、扇材质:45 厚门扇 1.0 厚镀锌钢板, 喷涂饰面 4. 视窗:5mm 厚钢化玻璃玻璃, 30*1.0 不锈钢边框 5. 五金材料、品种、规格:不锈钢门把手、门页等 6. 门颜色暂定白色	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设备有限公司 原产地: 吴江	樘	1.00	3254.52	3254.52	

		7. 按图纸及规范综合考虑							
2	手动式自闭式气密单开门	1. 门代号及洞口尺寸:手动式自闭式气密单开门 M4 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200, 50mm 铝合金门框 3. 门框、扇材质:2.0mm 厚钢板表面烤漆 4. 视窗:双层 5mm 钢化玻璃四角圆角中空窗 5. 五金材料:不锈钢执手锁、不锈钢闭门器、门页等 6. 按图纸及规范综合考虑	奥斯特	原厂商: 吴江奥斯特净化设备有限公司 原产地: 吴江	樘	20.00	2680.25	53605.00	
3	C-1 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:间墙铝合金框玻璃窗 C-1 2. 框、扇材质:50mm 铝合金窗框 2000*1300 3. 玻璃品种、厚度:6mm 钢化玻璃 4. 嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶 5. 按图纸及规范综合考虑	信义	原厂商: 信义玻璃控股有限公司 原产地: 江门	樘	2.00	940.17	1880.34	
4	彩钢板窗套	1. 框材质、外围尺寸:50mm 铝合金窗框, 包边收口	国标	国标	m2	6.00	310.00	1860.00	
5	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒基层材质、规格:12mm 厚夹板窗帘盒 2. 窗帘盒面层材质、规格:4mm 厚铝塑板 3. 窗帘轨规格:铝合金单轨 4. 按图纸及规范综合考虑	国标	国标	m	26.00	79.92	2077.92	
6	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:水泥自流坪地面施工厚度按面漆 1mm	国标	国标	m2	174.90	25.00	4372.50	

7	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:PVC 卷材 2.0mm 厚	洁福	原厂商: 法国洁福集团公司 原产地: 法国	m2	174.90	230.00	40227.00	
8	金属隔断	1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:50mm 彩钢板(硫氧镁无机防火板夹芯板,表面钢板>0.5m, 面层喷涂处理, 防尘防锈抗菌处理)	佛山莱润	原厂商: 佛山市莱润新型建材有限公司 原产地: 佛山	m2	329.80	255.30	84197.94	
9	吊顶天棚	1. 吊顶天棚 2. U 型轻钢龙骨 上人型 3. 硫氧镁无机防火板夹芯板 50mm 厚	佛山莱润	原厂商: 佛山市莱润新型建材有限公司 原产地: 佛山	m2	176.75	296.00	52318.00	
10	R45° 铝合金弧形角线	1. 线条材料品种、规格、颜色:R45° 铝合金弧形角线	国标	国标	m	337.73	17.76	5998.08	
11	金属踢脚线	1. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金封边踢脚线	国标	国标	m	198.53	17.76	3525.89	
12	R90° 铝合金转角柱	1. 线条材料品种、规格、颜色:R90° 铝合金转角柱	国标	国标	m	26.40	38.85	1025.64	
13	落地传递柜	1、规格:1500*1500*2000mm, 304#不锈钢传递柜 2、箱体采用优质砂光不锈钢板 304#(t=2mm)折弯制作,表面处理无焊接痕迹内胆不锈钢 SUS304#材质,门采用双层透明玻璃,内部采用圆弧形设计,防止尘埃,容易清理。 3、带风淋自净 4、电磁互锁系统。 5、配按键式控制面板 2 套,带紫外灭菌功能。	中境	原厂商: 佛山市中境净化设备有限公司 原产地: 佛山	m2	3.00	14985.00	44955.00	

14	传递窗	1、传递窗 600*600 2、箱体采用优质砂光不锈钢板 SUS304#(t=2mm)折弯制作,表面处理无焊接痕迹 内胆不锈钢 304#材质, 门采用双层透明玻璃,内部采用圆弧形设计, 防止尘埃, 容易清理。 3、电磁互锁系统。 4、配按键式控制面板 2 套, 带紫外灭菌功能。	中境	原厂商: 佛山市中境净化设备有限公司 原产地: 佛山	套	6.00	4200.00	25200.00	
1.3:云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备（普通区安装）									
	强电								
	首层								
1	配电箱	1. 名称:配电柜 SYJSY 2. 配置方式:配电柜配件及规格查看图纸 (按设计图要求)	箱体: 东莞基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业电气设备有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰电器股份有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	11322.00	11322.00	
2	配电箱	1. 名称:配电箱 1AP 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业电气设备有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰电器股份有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	2445.33	2445.33	

3	配电箱	1. 名称:配电箱 APL1-2 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1387.50	1387.50	
4	配电箱	1. 名称:配电箱 APL1-3 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1349.76	1349.76	
5	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:200*100	宏际	原厂商: 广州宏际 电器设备 厂 原产地: 广州	m	19.00	91.02	1729.38	
6	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:手工除轻锈 4. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	10.45	22.20	231.99	
7	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范 综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	421.71	15.54	6553.37	

8	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	7.78	24.42	189.99	
9	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	3.50	32.19	112.67	
10	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内/ 管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	27.81	71.04	1975.62	
11	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内/ 管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	21.26	48.84	1038.34	
12	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内/ 管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	34.44	31.08	1070.40	
13	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包式 35mm2 以下 3. 安装部位:户内	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	个	4.00	126.54	506.16	
14	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位: 暗敷	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	732.97	3.60	2638.69	
15	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位: 暗敷	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	788.70	4.44	3501.83	

16	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	4.00	19.98	79.92	
17	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	4.00	23.31	93.24	
18	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	4.00	27.75	111.00	
19	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	4.00	21.09	84.36	
20	出线位	1. 名称:出线位 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:天花/地面上	国标	国标	个	1.00	27.75	27.75	
21	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	53.00	31.08	1647.24	
22	插座	1. 名称:防爆插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	5.00	65.49	327.45	
23	接线盒	1. 名称:防爆插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地:	个	144.00	7.77	1118.88	

				广东					
24	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 规格:200V	三雄	原厂商: 广东三雄 极光照明 股份有限 公司 原产地: 广东	套	42.00	73.26	3076.92	
25	荧光灯	1. 名称:洁净防尘灯 2. 规格:220V 3*28W 3. 安装形式:嵌入式安装	洁千 里	原厂商: 佛山洁千 里净化设 备有限公 司 原产地: 佛山	套	27.00	380.00	10260.00	
	二层								
26	配电箱	1. 名称:配电箱 2AP 2. 规格:悬挂嵌入式(半周 长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	2778.33	2778.33	
27	配电箱	1. 名称:配电箱 APL2-1 2. 规格:悬挂嵌入式(半周 长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	2329.89	2329.89	

28	配电箱	1. 名称:配电箱 APL2-2 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1825.95	1825.95	
29	配电箱	1. 名称:配电箱 APL2-3 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1559.55	1559.55	
30	配电箱	1. 名称:配电箱 APL2-4 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1320.90	1320.90	
31	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:200*100	宏际	原厂商: 广州宏际 电器设备 厂 原产地: 广州	m	18.00	91.02	1638.36	

32	铁构件	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 角钢 3. 除锈: 手工除轻锈 4. 防锈漆二遍, 灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	9.00	22.20	199.80	
33	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN20mm 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	665.79	15.54	10346.38	
34	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN32mm 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	7.49	24.42	182.91	
35	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN40mm 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	6.50	32.19	209.24	
36	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: ZR-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	28.41	92.13	2617.41	
37	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: ZR-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	19.07	71.04	1354.73	
38	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: ZR-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位: 桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	12.93	48.84	631.50	
39	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架内/	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂	m	18.47	31.08	574.05	

		管内敷设		原产地: 广东					
40	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内/ 管内敷设	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	12.05	23.31	280.89	
41	电力电缆 头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包式 35mm2 以下 3. 安装部位:户内	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	个	4.00	126.54	506.16	
42	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	616.02	3.60	2217.67	
43	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	1144.95	4.44	5083.58	
44	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安 装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	2.00	19.98	39.96	
45	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安 装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	10.00	23.31	233.10	
46	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安 装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	3.00	27.75	83.25	
47	出线位	1. 名称:出线位 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:天花/地面上	国标	国标	个	5.00	27.75	138.75	

48	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	104.00	31.08	3232.32	
49	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	5.00	31.08	155.40	
50	接线盒	1. 名称:防爆插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	178.00	7.77	1383.06	
51	荧光灯	1. 名称:洁净防尘灯 2. 规格:220V 3*28W 3. 安装形式:嵌入式安装	洁千 里	原厂商: 佛山洁千 里净化设 备有限公 司 原产地: 佛山	套	49.00	380.00	18620.00	
	三层(不含洁净区)								
52	配电箱	1. 名称:配电箱 APL3-1 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1559.55	1559.55	
53	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:200*100	宏际	原厂商: 广州宏际 电器设备 厂	m	18.00	91.02	1638.36	

				原产地: 广州					
54	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:手工除轻锈 4. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	9.90	22.20	219.78	
55	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	240.54	15.54	3737.99	
56	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	9.04	24.42	220.76	
57	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	5.00	32.19	160.95	
58	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	26.88	71.04	1909.56	
59	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	12.27	23.31	286.01	
60	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包式 35mm2 以下 3. 安装部位:户内	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	个	2.00	126.54	253.08	

61	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	289.40	3.60	1041.84	
62	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	440.64	4.44	1956.44	
63	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安 装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	4.00	19.98	79.92	
64	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安 装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	3.00	23.31	69.93	
65	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安 装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	12.00	27.75	333.00	
66	出线位	1. 名称:出线位 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:天花/地面上	国标	国标	个	5.00	27.75	138.75	
67	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实 际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	7.00	31.08	217.56	
68	接线盒	1. 名称:防爆插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实 际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	53.00	7.77	411.81	

69	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:220V 36W	三雄	原厂商: 广东三雄 极光照明 股份有限 公司 原产地: 广东	套	1.00	69.93	69.93	
70	荧光灯	1. 名称:洁净防尘灯 2. 规格:220V 3*28W 3. 安装形式:嵌入式安装	洁千里	原厂商: 佛山洁千 里净化设 备有限公 司 原产地: 佛山	套	25.00	380.00	9500.00	
	四层								
71	配电箱	1. 名称:配电箱 4AP 2. 规格:悬挂嵌入式(半周 长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	3441.00	3441.00	
72	配电箱	1. 名称:配电箱 APL4-1 2. 规格:悬挂嵌入式(半周 长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1485.18	1485.18	

73	配电箱	1. 名称:配电箱 APL4-2 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1882.56	1882.56	
74	配电箱	1. 名称:配电箱 APL4-3 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1940.28	1940.28	
75	配电箱	1. 名称:配电箱 APL4-4 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1749.36	1749.36	
76	配电箱	1. 名称:配电箱 APL4-5 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰	台	1.00	1462.98	1462.98	

				电器股份 有限公司 原产地： 浙江					
77	配电箱	1. 名称:配电箱 APL4-6 2. 规格:悬挂嵌入式(半周 长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1332.00	1332.00	
78	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:200*100	宏际	原厂商: 广州宏际 电气设备 厂 原产地: 广州	m	18.00	91.02	1638.36	
79	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:手工除轻锈 4. 防锈漆二遍,灰色调和漆 二遍	国标	国标	Kg	9.90	22.20	219.78	
80	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范 综合考虑	广州 市珠 江管 业科 技有 限公 司	原厂商: 广州市珠 江管业科 技有限公 司 原产地: 广州	m	351.44	15.54	5461.38	
81	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范 综合考虑	广州 市珠 江管 业科 技有 限公 司	原厂商: 广州市珠 江管业科 技有限公 司 原产地: 广州	m	162.88	24.42	3977.53	

82	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	18.50	32.19	595.52	
83	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	32.56	379.62	12360.43	
84	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	47.74	118.77	5670.08	
85	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	17.79	92.13	1638.99	
86	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	17.16	48.84	838.09	
87	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	37.33	31.08	1160.22	
88	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	19.36	23.31	451.28	
89	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包式 35mm2 以下 3. 安装部位:户内	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	个	6.00	126.54	759.24	

90	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包式 120mm2 以下 3. 安装部位:户内	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	个	2.00	228.66	457.32	
91	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	629.17	3.60	2265.01	
92	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	605.58	4.44	2688.78	
93	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	502.77	5.77	2901.99	
94	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安装	松本电工	原厂商: 广东松本电工电器有限公司 原产地: 广东	个	6.00	19.98	119.88	
95	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安装	松本电工	原厂商: 广东松本电工电器有限公司 原产地: 广东	个	6.00	23.31	139.86	
96	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安装	松本电工	原厂商: 广东松本电工电器有限公司 原产地: 广东	个	4.00	27.75	111.00	

97	接线箱	1. 名称:设备动力箱(单相) 2. 规格:DZ47LE-D32A/2P 3. 安装高度:按图施工, 实际情况现场考虑	箱体: 东莞基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	个	1.00	266.40	266.40	
98	出线位	1. 名称:出线位 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:天花/地面上	国标	国标	个	15.00	27.75	416.25	
99	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	11.00	31.08	341.88	
100	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	2.00	31.08	62.16	
101	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:16A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	4.00	43.29	173.16	
102	接线盒	1. 名称:防爆插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	118.00	7.77	916.86	
103	荧光灯	1. 名称:洁净防尘灯 2. 规格:220V 3*28W 3. 安装形式:嵌入式安装	洁千 里	原厂商: 佛山洁千 里净化设 备有限公司	套	62.00	380.00	23560.00	

				原产地: 佛山					
104	专用接地	1. 名称:专用接地 2. 规格:接地电阻 ≤ 4 欧 3. 安装形式:嵌入式安装	国标	国标	套	1.00	255.30	255.30	
	五层								
104	配电箱	1. 名称:配电箱 5AP 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	2775.00	2775.00	
105	配电箱	1. 名称:配电箱 APL5-1 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	2331.00	2331.00	
106	配电箱	1. 名称:配电箱 APL5-2 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地:	台	1.00	1776.00	1776.00	

				浙江					
107	配电箱	1. 名称:配电箱 APL5-3 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1520.70	1520.70	
108	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:200*100	宏际	原厂商: 广州宏际 电气设备 厂 原产地: 广州	m	25.00	91.02	2275.50	
109	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:手工除轻锈 4. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	13.75	22.20	305.25	
110	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范 综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	310.30	15.54	4822.06	
111	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范 综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	162.31	24.42	3963.61	

112	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	10.00	32.19	321.90	
113	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	36.71	234.21	8597.85	
114	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	22.06	118.77	2620.07	
115	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	17.33	48.84	846.40	
116	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	35.03	23.31	816.55	
117	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包式 35mm ² 以下 3. 安装部位:户内	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	个	2.00	126.54	253.08	
118	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包式 120mm ² 以下 3. 安装部位:户内	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	个	2.00	228.66	457.32	
119	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	408.00	3.60	1468.80	

120	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	659.28	4.44	2927.20	
121	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	451.41	5.77	2605.54	
122	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安 装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	6.00	19.98	119.88	
123	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安 装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	7.00	23.31	163.17	
124	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安 装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	1.00	27.75	27.75	
125	接线箱	1. 名称:设备动力箱(单相) 2. 规格:DZ47LE-D32A/2P 3. 安装高度:按图施工, 实 际情况现场考虑	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	个	1.00	266.40	266.40	
126	出线位	1. 名称:出线位 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:天花/地面上	国标	国标	个	14.00	27.75	388.50	

127	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	14.00	31.08	435.12	
128	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	3.00	31.08	93.24	
129	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:16A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	3.00	43.29	129.87	
130	接线盒	1. 名称:防爆插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	90.00	7.77	699.30	
131	荧光灯	1. 名称:洁净防尘灯 2. 规格:220V 3*28W 3. 安装形式:嵌入式安装	洁千 里	原厂商: 佛山洁千 里净化设 备有限公 司 原产地: 佛山	套	41.00	380.00	15580.00	
132	配电箱	1. 名称:配电箱 6AP 2. 规格:悬挂嵌入式(半周 长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞 基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	2920.41	2920.41	

133	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:200*100	宏际	原厂商: 广州宏际 电器设备 厂 原产地: 广州	m	5.00	91.02	455.10	
134	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:手工除轻锈 4. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	2.50	22.20	55.50	
135	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	16.10	24.42	393.16	
136	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	4.00	32.19	128.76	
137	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*50+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	41.00	175.38	7190.58	
138	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	10.10	48.84	493.28	
139	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内/管内敷设	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	22.51	31.08	699.61	
140	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包式 35mm2 以下 3. 安装部位:户内	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地:	个	2.00	126.54	253.08	

				广东					
141	接线盒	1. 名称:防爆插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	1.00	7.77	7.77	
142	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV 以下交流供电 (综合)	国标	国标	系统	1.00	1221.00	1221.00	
	弱电								
	首层								
143	配线架	1. 名称:综合布线配线架 2. 规格:24 口 3. 安装方式:综合考虑	华为	原厂商: 华为技术 有限公司 原产地: 广东	个	1.00	826.95	826.95	
144	交换机	1. 名称:网络交换机 2. 规格:100 兆/24 口 3. 安装方式:综合考虑	华为	原厂商: 华为技术 有限公司 原产地: 广东	台	1.00	3563.10	3563.10	
145	交换机	1. 名称:语音程控交换机 2. 规格:8 位电话交换机 3. 安装方式:综合考虑	华为	原厂商: 华为技术 有限公司 原产地: 广东	台	1.00	3590.85	3590.85	
146	插箱、机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:18U	国标	国标	台	1.00	3219.00	3219.00	
147	配线架	1. 名称:理线架 2. 规格:1U 3. 安装方式:综合考虑	华为	原厂商: 华为技术 有限公司 原产地: 广东	个	3.00	94.35	283.05	
148	光纤束、光缆外护套	1. 规格:六芯多模光纤 2. 安装方式:管内/线槽穿 线	康普	原厂商: 美国康普 公司 原产地: 广东	m	15.00	25.53	382.95	
149	大对数电缆	1. 规格:3 类大对数线缆 2. 线缆对数:25 对内 3. 敷设方式:管内/线槽穿 线	康普	原厂商: 美国康普 公司 原产地:	m	15.00	18.87	283.05	

				广东					
150	光纤测试	1. 测试内容: 光纤测试			链路	1.00	63.27	63.27	
151	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*50	宏际	原厂商: 广州宏际 电器设备 厂 原产地: 广州	m	25.00	45.51	1137.75	
152	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 50*50	宏际	原厂商: 广州宏际 电器设备 厂 原产地: 广州	m	3.00	27.75	83.25	
153	铁构件	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 角钢 3. 除锈: 手工除轻锈 4. 防锈漆二遍, 灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	8.40	22.20	186.48	
154	跳线	1. 名称: 跳线连接 2. 类别: 六类非屏蔽跳线	康普	原厂商: 美国康普 公司 原产地: 广东	条	15.00	20.00	300.00	
155	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 规格: 单口 3. 安装方式: 嵌墙壁装距地: 0.5m 或桌面安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	10.00	58.83	588.30	
156	信息插座	1. 名称: 电话插座 (单口) 2. 安装方式: 嵌墙壁装距地: 0.5m 或桌面安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	2.00	27.75	55.50	
157	信息插座	1. 名称: 电话插座 (双口) 2. 安装方式: 嵌墙壁装距地: 0.5m 或桌面安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地:	个	1.00	55.50	55.50	

				广东					
158	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	125.00	15.54	1942.50	
159	双绞线缆	1. 名称:网络配线 2. 规格:UTP4-CAT6 3. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商: 美国康普公司 原产地: 广东	m	272.82	4.44	1211.32	
160	双绞线缆	1. 名称:电话配线 2. 规格:HYV-4*0.5 3. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商: 美国康普公司 原产地: 广东	m	58.58	3.33	195.07	
161	接线盒	1、接线盒暗装	松本电工	原厂商: 广东松本电工电器有限公司 原产地: 广东	个	13.00	7.77	101.01	
162	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试			链路	15.00	27.75	416.25	
	二层								
163	配线架	1. 名称:综合布线配线架 2. 规格:24 口 3. 安装方式:综合考虑	华为	原厂商: 华为技术有限公司 原产地: 广东	个	2.00	826.95	1653.90	
164	交换机	1. 名称:网络交换机 2. 规格:100 兆/24 口 3. 安装方式:综合考虑	华为	原厂商: 华为技术有限公司 原产地: 广东	台	2.00	3563.10	7126.20	
165	交换机	1. 名称:语音程控交换机 2. 规格:8 位电话交换机 3. 安装方式:综合考虑	华为	原厂商: 华为技术有限公司 原产地:	台	1.00	3590.85	3590.85	

				广东					
166	插箱、机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:18U	国标	国标	台	1.00	3219.00	3219.00	
167	配线架	1. 名称:理线架 2. 规格:1U 3. 安装方式:综合考虑	华为	原厂商: 华为技术有限公司 原产地: 广东	个	5.00	94.35	471.75	
168	光纤束、光缆外护套	1. 规格:六芯多模光纤 2. 安装方式:管内/线槽穿线	康普	原厂商: 美国康普公司 原产地: 广东	m	30.00	25.53	765.90	
169	大对数电缆	1. 规格:3 类大对数线缆 2. 线缆对数:25 对内 3. 敷设方式:管内/线槽穿线	康普	原厂商: 美国康普公司 原产地: 广东	m	30.00	18.87	566.10	
170	光纤测试	1. 测试内容:光纤测试			链路	1.00	63.27	63.27	
171	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	宏际	原厂商: 广州宏际电器设备厂 原产地: 广州	m	22.00	45.51	1001.22	
172	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:50*50	宏际	原厂商: 广州宏际电器设备厂 原产地: 广州	m	5.00	27.75	138.75	
173	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:手工除轻锈 4. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	8.10	22.20	179.82	
174	跳线	1. 名称:跳线连接 2. 类别:六类非屏蔽跳线	康普	原厂商: 美国康普公司 原产地: 广东	条	42.00	20.00	840.00	

175	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m 或桌面安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	31.00	58.83	1823.73	
176	信息插座	1. 名称:电话插座(单口) 2. 安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m 或桌面安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	3.00	27.75	83.25	
177	信息插座	1. 名称:电话插座(双口) 2. 安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m 或桌面安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	4.00	55.50	222.00	
178	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州 市珠 江管 业科 技有 限公 司	原厂商: 广州市珠 江管业科 技有限公 司 原产地: 广州	m	441.53	15.54	6861.38	
179	双绞线缆	1. 名称:网络配线 2. 规格:UTP4-CAT6 3. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商: 美国康普 公司 原产地: 广东	m	820.32	4.44	3642.22	
180	双绞线缆	1. 名称:电话配线 2. 规格:HYV-4*0.5 3. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商: 美国康普 公司 原产地: 广东	m	165.01	3.33	549.48	
181	接线盒	1、接线盒暗装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	38.00	7.77	295.26	
182	双绞线缆 测试	1. 测试类别:双绞线缆测试			链路	42.00	27.75	1165.50	

	三层（不含洁净区）								
183	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:50*50	宏际	原厂商: 广州宏际 电气设备 厂 原产地: 广州	m	5.00	27.75	138.75	
184	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:手工除轻锈 4. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	1.50	22.20	33.30	
185	跳线	1. 名称:跳线连接 2. 类别:六类非屏蔽跳线	康普	原厂商: 美国康普 公司 原产地: 广东	条	2.00	20.00	40.00	
186	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m 或桌面安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	1.00	58.83	58.83	
187	信息插座	1. 名称:电话插座（单口） 2. 安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m 或桌面安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	1.00	27.75	27.75	
188	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	17.83	15.54	277.08	
189	双绞线缆	1. 名称:网络配线 2. 规格:UTP4-CAT6 3. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商: 美国康普 公司 原产地: 广东	m	26.00	4.44	115.44	

190	双绞线缆	1. 名称:电话配线 2. 规格:HYV-4*0.5 3. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商: 美国康普公司 原产地: 广东	m	24.99	3.33	83.22	
191	接线盒	1、接线盒暗装	松本电工	原厂商: 广东松本电工电器有限公司 原产地: 广东	个	5.00	7.77	38.85	
192	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试			链路	2.00	27.75	55.50	
	四层								
193	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:50*50	宏际	原厂商: 广州宏际电器设备厂 原产地: 广州	m	5.00	27.75	138.75	
194	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:手工除轻锈 4. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	1.50	22.20	33.30	
195	跳线	1. 名称:跳线连接 2. 类别:六类非屏蔽跳线	康普	原厂商: 美国康普公司 原产地: 广东	条	2.00	20.00	40.00	
196	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m 或桌面安装	松本电工	原厂商: 广东松本电工电器有限公司 原产地: 广东	个	1.00	58.83	58.83	
197	信息插座	1. 名称:电话插座(单口) 2. 安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m 或桌面安装	松本电工	原厂商: 广东松本电工电器有限公司 原产地: 广东	个	1.00	27.75	27.75	

198	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	8.85	15.54	137.53	
199	双绞线缆	1. 名称:网络配线 2. 规格:UTP4-CAT6 3. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商: 美国康普公司 原产地: 广东	m	26.00	4.44	115.44	
200	双绞线缆	1. 名称:电话配线 2. 规格:HYV-4*0.5 3. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商: 美国康普公司 原产地: 广东	m	29.00	3.33	96.57	
201	接线盒	1、接线盒暗装	松本电工	原厂商: 广东松本电工电器有限公司 原产地: 广东	个	4.00	7.77	31.08	
202	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试			链路	2.00	27.75	55.50	
	五层								
203	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:50*50	宏际	原厂商: 广州宏际电器设备厂 原产地: 广州	m	5.00	27.75	138.75	
204	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:手工除轻锈 4. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	1.50	22.20	33.30	
205	跳线	1. 名称:跳线连接 2. 类别:六类非屏蔽跳线	康普	原厂商: 美国康普公司 原产地: 广东	条	2.00	20.00	40.00	

206	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m 或桌面安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	1.00	58.83	58.83	
207	信息插座	1. 名称:电话插座(单口) 2. 安装方式:嵌墙壁装距地:0.5m 或桌面安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	1.00	27.75	27.75	
208	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州 市珠 江管 业科 技有 限公 司	原厂商: 广州市珠 江管业科 技有限公 司 原产地: 广州	m	9.17	15.54	142.50	
209	双绞线缆	1. 名称:网络配线 2. 规格:UTP4-CAT6 3. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商: 美国康普 公司 原产地: 广东	m	30.00	4.44	133.20	
210	双绞线缆	1. 名称:电话配线 2. 规格:HYV-4*0.5 3. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商: 美国康普 公司 原产地: 广东	m	33.00	3.33	109.89	
211	接线盒	1、接线盒暗装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	4.00	7.77	31.08	
212	双绞线缆 测试	1. 测试类别:双绞线缆测试			链路	2.00	27.75	55.50	
	给排水								
	三层(除 去洁净 区)								

213	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	25.00	22.20	555.00	
214	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	5.00	26.64	133.20	
215	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	24.86	31.08	772.65	
216	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	6.00	38.85	233.10	
217	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PE DN75 4. 连接形式:粘接	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	26.00	49.95	1298.70	
218	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PE DN50 4. 连接形式:粘接	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	3.22	29.97	96.50	
219	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	埃美柯	原厂商: 宁波埃美 柯有限公 司 原产地: 宁波	个	7.00	39.96	279.72	

220	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:卡接	广州 水表 厂	原厂商: 广州水表 厂 原产地: 广州	个	1.00	288.60	288.60	
221	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接	埃美 柯	原厂商: 宁波埃美 柯有限公 司 原产地: 宁波	个	1.00	108.78	108.78	
222	给、排水 附(配)件	1. 地漏安装 2、材质:不锈钢	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	个	3.00	66.60	199.80	
223	给、排水 附(配)件	1. 材质:塑料扫除口 2. 型号、规格:DN50	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	个	1.00	22.20	22.20	
224	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 以内	国标	国标	个	6.00	130.00	780.00	
225	管道支架	1. 材质:角钢 2. 除锈:轻锈 3. 防锈漆二遍,灰色调和漆 二遍	国标	国标	kg	13.02	23.31	303.50	
226	开孔(打 洞)	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:钢筋混凝 土/砖墙 3. 洞尺寸:Φ100mm 以内			个	6.00	81.03	486.18	
	四层								
227	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	12.00	22.20	266.40	

228	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	25.00	26.64	666.00	
229	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	2.00	38.85	77.70	
230	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PE DN75 4. 连接形式:粘接	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	1.00	49.95	49.95	
231	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PE DN50 4. 连接形式:粘接	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	5.00	29.97	149.85	
232	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	埃美柯	原厂商: 宁波埃美 柯有限公 司 原产地: 宁波	个	1.00	39.96	39.96	
233	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:卡接	广州 水表 厂	原厂商: 广州水表 厂 原产地: 广州	个	1.00	288.60	288.60	
234	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	埃美柯	原厂商: 宁波埃美 柯有限公 司 原产地: 宁波	个	1.00	108.78	108.78	
235	给、排水 附(配)件	1. 地漏安装 2、材质:不锈钢	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团	个	1.00	66.60	66.60	

				创 原产地： 广东					
236	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 以内	国标	国标	个	2.00	130.00	260.00	
237	管道支架	1. 材质:角钢 2. 除锈:轻锈 3. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	kg	4.35	23.31	101.40	
238	开孔(打洞)	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:钢筋混凝土/砖墙 3. 洞尺寸:Φ100mm 以内			个	2.00	81.03	162.06	
	五层								
239	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	32.33	22.20	717.73	
240	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	22.00	26.64	586.08	
241	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	13.00	31.08	404.04	
242	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	16.00	38.85	621.60	
243	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PE DN75 4. 连接形式:粘接	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地:	m	32.63	49.95	1629.87	

				广东					
244	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PE DN50 4. 连接形式:粘接	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	8.06	29.97	241.56	
245	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	埃美柯	原厂商: 宁波埃美 柯有限公 司 原产地: 宁波	个	12.00	39.96	479.52	
246	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:卡接	广州 水表 厂	原厂商: 广州水表 厂 原产地: 广州	个	1.00	288.60	288.60	
247	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接	埃美柯	原厂商: 宁波埃美 柯有限公 司 原产地: 宁波	个	1.00	108.78	108.78	
248	给、排水 附(配)件	1. 地漏安装 2、材质:不锈钢	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	个	5.00	66.60	333.00	
249	给、排水 附(配)件	1. 材质:塑料扫除口 2. 型号、规格:DN50	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	个	2.00	22.20	44.40	
250	给、排水 附(配)件	1. 材质:塑料扫除口 2. 型号、规格:DN75	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	个	1.00	22.20	22.20	

251	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 以内	国标	国标	个	10.00	130.00	1300.00	
252	管道支架	1. 材质:角钢 2. 除锈:轻锈 3. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	kg	14.30	23.31	333.33	
253	开孔(打洞)	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:钢筋混凝土/砖墙 3. 洞尺寸:Φ100mm 以内			个	10.00	81.03	810.30	
	通风空调设备								
	设备工程								
254	离心式通风机	1. 名称:玻璃钢离心风机 2. 型号:F4-72-7C 3. 电机功率:380V/5.5KW 4. 风量:11400MH 5. 全压:1100Pa 6. 转速:1250rpm 7、减震器安装	三合	原厂商: 广东三合环保通风设备有限公司 原产地: 广东	台	1.00	18407.91	18407.91	
255	离心式通风机	1. 名称:玻璃钢离心风机 2. 型号:F4-72-6A 3. 电机功率:380V/4.0KW 4. 风量:8200/6900CMH 5. 全压:1000Pa 6. 转速:1450rpm 7、减震器安装	三合	原厂商: 广东三合环保通风设备有限公司 原产地: 广东	台	2.00	8638.91	17277.82	
256	离心式通风机	1. 名称:玻璃钢离心风机 2. 型号:F4-72-5A 3. 电机功率:380V/2.2KW 4. 风量:5600CMH 5. 全压:650Pa 6. 转速:1450rpm 7、减震器安装	三合	原厂商: 广东三合环保通风设备有限公司 原产地: 广东	台	1.00	6773.00	6773.00	
257	酸雾净化塔	1. 名称:酸雾净化塔 2. 型号:SB-1200 3. 处理风量:12000m3/h 4. 塔阻力:450Pa 5. 总重:1140KG 6. 材质: PP	三合	原厂商: 广东三合环保通风设备有限公司 原产地: 广东	台	2.00	45871.53	91743.06	

258	酸雾净化塔	1. 名称:酸雾净化塔 2. 型号:SB-1500 3. 处理风量:15000m3/h 4. 塔阻力:450Pa 5. 总重:1500KG 6. 材质: PP	三合	原厂商: 广东三合 环保通风 设备有限 公司 原产地: 广东	台	1.00	51379.35	51379.35	
259	除尘设备	1. 名称:活性炭净化箱 2. 处理风量:5600m3/h 3. 塔阻力:小于 500Pa 4. 总重:400KG	君和	原厂商: 广州君和 电气自动 化有限公 司 原产地: 广州	台	1.00	35184.60	35184.60	
260	离心式通风机	1. 名称:箱式离心排风机 2. 处理风量:L=3000m3/h 3. 静压:240pa 4. 电机功率:1.5KW 5. 减震器安装	三合	原厂商: 广东三合 环保通风 设备有限 公司 原产地: 广东	台	1.00	6366.85	6366.85	
261	全新风风冷管道式机组	1. 名称:全新风风冷管道式机组 2. 风量:1850m3/h 3. 制冷量:19.50kW 4. 机外静压:150Pa 5. 电机功率:220V/0.55kw	天加	原厂商: 南京天加 空调设备 有限公司 原产地: 江苏	台	2.00	21017.41	42034.82	
262	全新风风冷管道式机组	1. 名称:全新风风冷管道式机组 2. 风量:1850m3/h 3. 制冷量:19.50kW 4. 机外静压:200Pa 5. 电机功率:220V/0.55kw	天加	原厂商: 南京天加 空调设备 有限公司 原产地: 江苏	台	2.00	25273.93	50547.86	
263	全新风风冷管道式机组	1. 名称:全新风风冷管道式机组 2. 风量:2450m3/h 3. 制冷量:25.50kW 4. 机外静压:150Pa 5. 电机功率:220V/0.75kw	天加	原厂商: 南京天加 空调设备 有限公司 原产地: 江苏	台	2.00	31510.58	63021.16	
264	轴流通风机	1. 名称:防爆玻璃钢斜流风机 2. 型号:FSJG-3.0f 3. 电机功率:220V/0.12KW 4. 风量:1800m3/h, 150Pa	三合	原厂商: 广东三合 环保通风 设备有限 公司	台	1.00	3228.99	3228.99	

				原产地: 广东					
265	轴流通风 机	1. 名称:防爆玻璃钢斜流风 机 2. 型号:FSJG-3.0f 3. 电机功率:220V/0.12KW 4. 风量:1300m3/h, 230Pa	三合	原厂商: 广东三合 环保通风 设备有限 公司 原产地: 广东	台	1.00	3228.99	3228.99	
266	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:HQS150 3. 风量:150CMH 4. 功率:18.5w	绿岛 风	原厂商: 广东绿岛 风室内空 气系统 原产地: 广东	台	3.00	255.30	765.90	
267	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:HQS270 3. 风量:270CMH 4. 功率:30w	绿岛 风	原厂商: 广东绿岛 风室内空 气系统 原产地: 广东	台	18.00	288.60	5194.80	
268	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:HQS420 3. 风量:420CMH 4. 功率:43w	绿岛 风	原厂商: 广东绿岛 风室内空 气系统 原产地: 广东	台	4.00	334.11	1336.44	
269	轴流通风 机	1. 名称:同轴管道风机 2. 风量:800CMH, 150Pa 3. 功率:220V/170W	洛森	原厂商: 广州市洛 森通风设 备制造有 限公司 原产地: 广东	台	3.00	2309.00	6927.00	
270	空调器	1. 名称:挂壁式分体空调 2. 规格:1P 单冷型 3. 制冷量:2.6KW	格力	原厂商: 珠海格力 电器股份 有限公司 原产地: 珠海	台	8.00	3752.00	30016.00	

271	空调器	1. 名称:挂壁式分体空调 2. 规格:1.5P 单冷型 3. 制冷量:3.5KW	格力	原厂商: 珠海格力 电器股份 有限公司 原产地: 珠海	台	7.00	4862.00	34034.00	
272	空调器	1. 名称:天花式分体空调 2. 规格:2P 单冷型 3. 制冷量:5.6KW	格力	原厂商: 珠海格力 电器股份 有限公司 原产地: 珠海	台	20.00	7739.00	154780.00	
273	空调器	1. 名称:天花式分体空调 2. 规格:3P 单冷型 3. 制冷量:7.2KW	格力	原厂商: 珠海格力 电器股份 有限公司 原产地: 珠海	台	11.00	12068.12	132749.32	
274	消声器	1. 名称:消声弯头 2. 规格、型号:箱体 PP 材 质,内衬消声棉及加固钢丝 网 3. 接管尺寸:500*500	三合	原厂商: 广东三合 环保通风 设备有限 公司 原产地: 广东	个	1.00	3052.50	3052.50	
275	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:箱体 PP 材质,内衬 消声棉及加固钢丝网 3. 接管尺寸:600*500	三合	原厂商: 广东三合 环保通风 设备有限 公司 原产地: 广东	个	1.00	3583.08	3583.08	
276	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:箱体 PP 材质,内衬 消声棉及加固钢丝网 3. 接管尺寸:600*600	三合	原厂商: 广东三合 环保通风 设备有限 公司 原产地: 广东	个	1.00	4201.35	4201.35	
277	铝板伞形 风帽	1. 名称:风机防雨帽 2. 规格:与排风机配套	国标	国标	个	4.00	223.11	892.44	

278	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:风机进出风口 2. 型号:与排风机配套	绿岛风	原厂商: 广东绿岛 风室内空气系统 原产地: 广东	个	8.00	199.80	1598.40	
279	柔性接口	1. 名称:风机软接 2. 规格:与设备排风机配套,帆布材质	国标	国标	m2	10.00	138.75	1387.50	
280	柔性接口	1. 名称:风机软接 2. 规格:与设备排风机配套,帆布材质	国标	国标	m2	18.00	138.75	2497.50	
	安装工程								
281	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*400、铝合金材质、带防虫网	绿岛风	原厂商: 广东绿岛 风室内空气系统 原产地: 广东	个	2.00	230.88	461.76	
282	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1500*600、铝合金材质、带防虫网	绿岛风	原厂商: 广东绿岛 风室内空气系统 原产地: 广东	个	6.00	229.77	1378.62	
283	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:600*600 3. 喉部尺寸:530*530、带人字闸	绿岛风	原厂商: 广东绿岛 风室内空气系统 原产地: 广东	个	22.00	411.81	9059.82	
284	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:400*400 3. 喉部尺寸:330*330、带人字闸	绿岛风	原厂商: 广东绿岛 风室内空气系统 原产地: 广东	个	1.00	208.68	208.68	
285	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300,带人字闸	绿岛风	原厂商: 广东绿岛 风室内空气系统 原产地: 广东	个	9.00	194.25	1748.25	

286	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*400,带人字闸窗	绿岛风	原厂商: 广东绿岛风室内空气系统 原产地: 广东	个	2.00	204.24	408.48	
287	碳钢阀门	1. 名称:变风量电动调风阀 2. 材质:PP 材质 3. 型号、规格:Φ315mm,快速执行器, 0-90° 调节	HCS	原厂商: 珠海昊星自动化系统有限公司 原产地: 珠海	个	11.00	13420.90	147629.90	
288	碳钢阀门	1. 名称:变风量电动调风阀 2. 材质:PP 材质 3. 型号、规格:Φ350mm,快速执行器, 0-90° 调节	HCS	原厂商: 珠海昊星自动化系统有限公司 原产地: 珠海	个	2.00	15856.02	31712.04	
289	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:600*500,钢制静电喷涂	绿岛风	原厂商: 广东绿岛风室内空气系统 原产地: 广东	个	2.00	999.00	1998.00	
290	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:500*500,钢制静电喷涂	绿岛风	原厂商: 广东绿岛风室内空气系统 原产地: 广东	个	1.00	832.50	832.50	
291	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:400*400,钢制静电喷涂	绿岛风	原厂商: 广东绿岛风室内空气系统 原产地: 广东	个	1.00	532.80	532.80	
292	电动调节阀执行机构	1. 名称:PVC 电动调节阀 2. 规格:Φ 315, PVC 材质	和瑞	原厂商: 广州和瑞电气工业有限公司 原产地: 广州	个	1.00	1343.10	1343.10	

293	电动调节阀执行机构	1. 名称:PVC 电动调节阀 2. 规格: φ 250, PVC 材质	和瑞	原厂商: 广州和瑞电气工业有限公司 原产地: 广州	个	2.00	1343.10	2686.20	
294	电动调节阀执行机构	1. 名称:PVC 电动调节阀 2. 规格: φ 200, PVC 材质	和瑞	原厂商: 广州和瑞电气工业有限公司 原产地: 广州	个	3.00	1121.10	3363.30	
295	电动调节阀执行机构	1. 名称:PVC 电动调节阀 2. 规格: φ 160, PVC 材质	和瑞	原厂商: 广州和瑞电气工业有限公司 原产地: 广州	个	4.00	1065.60	4262.40	
296	电动调节阀执行机构	1. 名称:PVC 电动调节阀 2. 规格: φ 110, PVC 材质	和瑞	原厂商: 广州和瑞电气工业有限公司 原产地: 广州	个	3.00	1010.10	3030.30	
297	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:160*160, 钢制静电喷涂	绿岛风	原厂商: 广东绿岛风室内空气系统 原产地: 广东	个	7.00	133.20	932.40	
298	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*200, 钢制静电喷涂	绿岛风	原厂商: 广东绿岛风室内空气系统 原产地: 广东	个	2.00	138.75	277.50	
299	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250*200, 钢制静电喷涂	绿岛风	原厂商: 广东绿岛风室内空气系统 原产地: 广东	个	7.00	172.05	1204.35	

300	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*200,钢制静电喷涂	绿岛风	原厂商: 广东绿岛风室内空气系统 原产地: 广东	个	1.00	222.00	222.00	
301	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:500*200,钢制静电喷涂	绿岛风	原厂商: 广东绿岛风室内空气系统 原产地: 广东	个	4.00	327.45	1309.80	
302	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:500*250,钢制静电喷涂	绿岛风	原厂商: 广东绿岛风室内空气系统 原产地: 广东	个	1.00	422.91	422.91	
303	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:600*200,钢制静电喷涂	绿岛风	原厂商: 广东绿岛风室内空气系统 原产地: 广东	个	2.00	414.03	828.06	
304	塑料通风管道	1. 名称:PVC 圆形通风管道 2. 规格:阻燃性能硬聚氯乙烯 PVC 板材 ϕ 110 3. 支、吊架圆管采用 A3 钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管, 方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管 4. 板材厚度:4mm	旭联	原厂商: 赣州穗联工程塑料有限公司 原产地: 江西	m2	60.27	366.30	22076.90	
305	塑料通风管道	1. 名称:PVC 圆形通风管道 2. 规格:阻燃性能硬聚氯乙烯 PVC 板材 ϕ 160 3. 支、吊架圆管采用 A3 钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管, 方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管 4. 板材厚度:4mm	旭联	原厂商: 赣州穗联工程塑料有限公司 原产地: 江西	m2	77.22	366.30	28285.69	

306	塑料通风管道	1. 名称:PVC 圆形通风管道 2. 规格:阻燃性能硬聚氯乙烯 PVC 板材 $\phi 200$ 3. 支、吊架圆管采用 A3 钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管, 方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管 4. 板材厚度:4mm	旭联	原厂商: 赣州穗联工程塑料有限公司 原产地: 江西	m2	34.00	366.30	12454.20	
307	塑料通风管道	1. 名称:PVC 圆形通风管道 2. 规格:阻燃性能硬聚氯乙烯 PVC 板材 $\phi 250$ 3. 支、吊架圆管采用 A3 钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管, 方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管 4. 板材厚度:4mm	旭联	原厂商: 赣州穗联工程塑料有限公司 原产地: 江西	m2	23.27	366.30	8523.80	
308	塑料通风管道	1. 名称:PVC 圆形通风管道 2. 规格:阻燃性能硬聚氯乙烯 PVC 板材 $\phi 315$ 3. 支、吊架圆管采用 A3 钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管, 方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管 4. 板材厚度:4mm	旭联	原厂商: 赣州穗联工程塑料有限公司 原产地: 江西	m2	4.72	366.30	1728.94	
309	塑料通风管道	1. 名称:PVC 圆形通风管道 2. 规格:阻燃性能硬聚氯乙烯 PVC 板材 $\phi 350$ 3. 支、吊架圆管采用 A3 钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管, 方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管 4. 板材厚度:4mm	旭联	原厂商: 赣州穗联工程塑料有限公司 原产地: 江西	m2	4.00	366.30	1465.20	
310	塑料通风管道	1. 名称:PVC 方形通风管道及弯头 $b \leq 800$ 2. 规格:阻燃性能硬聚丙烯 PP 板材 3. 支、吊架圆管采用 A3 钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管, 方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢	旭联	原厂商: 赣州穗联工程塑料有限公司 原产地: 江西	m2	277.00	355.20	98390.40	

		来支撑风管 4. 板材厚度:4mm							
311	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:所有风管采用优质机制风管,板材选用优质镀锌钢板。板材表面平整,厚度均匀,有紧密的氧化层薄膜;表面不得有裂纹、结疤和锈斑 4. 板材厚度:0.6mm 5. 风管支架制作安装,除锈、刷油、防腐 6. 材质符合国家环保要求	鞍钢	原厂商: 鞍山钢铁集团有限公司 原产地: 鞍山	m2	103.54	222.00	22985.88	
312	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:所有风管采用优质机制风管,板材选用优质镀锌钢板。板材表面平整,厚度均匀,有紧密的氧化层薄膜;表面不得有裂纹、结疤和锈斑 4. 板材厚度:0.75mm 5. 风管支架制作安装,除锈、刷油、防腐 6. 材质符合国家环保要求	鞍钢	原厂商: 鞍山钢铁集团有限公司 原产地: 鞍山	m2	45.00	230.88	10389.60	
313	管道绝热	1. 风管保温 2. B1 级闭孔橡塑隔热保温材料 $\delta=25\text{mm}$	华美	原厂商: 华美节能科技集团 原产地: 河北	m3	85.58	66.60	5699.63	
314	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格:Φ6.35mm、含橡塑抗凝保温管套	上海飞轮	原厂商: 上海飞轮实业有限公司 原产地: 上海	m	255.37	36.63	9354.20	

315	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格:Φ9. 530mm、含橡塑 抗凝保温管套	上海 飞轮	原厂商: 上海飞轮 实业有限 公司 原产地: 上海	m	160. 53	48. 84	7840. 29	
316	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格:Φ12. 7mm、含橡塑 抗凝保温管套	上海 飞轮	原厂商: 上海飞轮 实业有限 公司 原产地: 上海	m	408. 85	74. 48	30451. 15	
317	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格:Φ15. 88mm、含橡塑 抗凝保温管套	上海 飞轮	原厂商: 上海飞轮 实业有限 公司 原产地: 上海	m	96. 00	80. 58	7735. 68	
318	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格:Φ19. 05mm、含橡塑 抗凝保温管套	上海 飞轮	原厂商: 上海飞轮 实业有限 公司 原产地: 上海	m	216. 23	118. 44	25610. 28	
319	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN20 4. 橡塑保温管套(δ =20mm)	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	303. 39	25. 53	7745. 55	
320	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 橡塑保温管套(δ =20mm)	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	48. 00	31. 08	1491. 84	
321	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	15. 00	22. 20	333. 00	

322	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	15.00	26.64	399.60	
323	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:UPVC 排水管 3. 材质、规格:DN50	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	12.38	25.53	316.06	
324	管道绝热	1. 绝热材料品种:铝板 (楼 面保温保护层) 2. 绝热厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$	国际	国标	m ²	76.00	105.45	8014.20	
	电控工程								
325	控制箱	1. 名称:排风机控制箱 PFK-01 2. 所含配件:变频器 4. 0kw, 变频器 5. 5kw, PLC 程序控制器, 以太网口 1 个、3 个 RS485、1 个 RJ45 8DI 6 本地 0~10V 输入 2 本地 0~10V 输出, WINDOWS 操作系统运行, TCP/IP 通 讯转换模块, 风压变送器, 空气开关、交流接触器、继 电器等, 线路、开关按钮等, 控制箱体 (安装在屋面) (按设计图要求)	HCS	原厂商: 珠海昊星 自动化系 统有限公 司 原产地: 珠海	台	1.00	40153.93	40153.93	
326	控制箱	1. 名称:排风机控制箱 PFK-02 2. 所含配件:变频器 2. 2kw, 变频器 5. 5kw, PLC 程序控制器, 以太网口 1 个、3 个 RS485、1 个 RJ45 8DI 6 本地 0~10V 输入 2 本地 0~10V 输出, WINDOWS 操作系统运行, TCP/IP 通 讯转换模块, 风压变送器, 空气开关、交流接触器、继 电器等, 线路、开关按钮等, 控制箱体 (安装在屋面)	HCS	原厂商: 珠海昊星 自动化系 统有限公 司 原产地: 珠海	台	1.00	38441.30	38441.30	

		(按设计图要求)							
327	配电箱	1. 名称:TFK-01 2. 所含配件:空气开关、交流接触器、时间继电器线路、开关按钮、、控制箱体 (按设计图要求)	HCS	原厂商: 珠海昊星自动化系统有限公司 原产地: 珠海	台	1.00	1424.13	1424.13	
328	照明开关	1. 名称:翘板开关	松本电工	原厂商: 广东松本电工电器有限公司 原产地: 广东	个	30.00	19.98	599.40	
329	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:ZR-RVSP-2*1.0	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	280.00	3.66	1024.80	
330	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:ZR-RVV-2*1.0	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	65.58	3.66	240.22	
331	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:ZR-RVVP-2*1.0	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	65.58	3.66	240.02	
332	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:ZR-RVVP-3*1.0	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地: 广东	m	1230.00	5.55	6826.50	
333	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:ZR-RVVP-4*1.0	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆	m	65.58	6.66	436.76	

				厂 原产地： 广东					
334	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商： 美国康普 公司 原产地： 广东	m	60.00	4.44	266.40	
335	电力电缆	1. 名称:动力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3x2.5	珠江 电缆	原厂商： 珠江电缆 厂 原产地： 广东	m	132.00	11.10	1465.20	
336	电力电缆	1. 名称:动力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*4	珠江 电缆	原厂商： 珠江电缆 厂 原产地： 广东	m	136.00	16.65	2264.40	
337	电力电缆	1. 名称:动力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*6	珠江 电缆	原厂商： 珠江电缆 厂 原产地： 广东	m	15.75	24.42	384.62	
338	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范 综合考虑	广州 市珠 江管 业科 技有 限公 司	原厂商： 广州市珠 江管业科 技有限公 司 原产地： 广州	m	303.23	15.54	4712.19	
339	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:DN25mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范 综合考虑	广州 市珠 江管 业科 技有 限公 司	原厂商： 广州市珠 江管业科 技有限公 司 原产地： 广州	m	28.42	16.65	473.19	
340	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:150*75	宏际	原厂商： 广州宏际 电气设备 厂 原产地： 广州	m	51.00	67.71	3453.21	

341	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:150*50	宏际	原厂商: 广州宏际 电器设备 厂 原产地: 广州	m	93.17	64.38	5998.28	
342	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:手工除轻锈 4. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	35.00	22.20	777.00	
	其它								
343	橡胶减震垫	1、橡胶减震器安装	国标	国标	m	52.00	75.00	3900.00	
344	设备基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作安装	国标	国标	m3	15.00	450.00	6750.00	
345	通风工程 检测、调试				系统	1.00	11100.00	11100.00	
1.4 云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备（洁净区安装）									
	强电								
1	配电箱	1. 名称:配电箱 3AP 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰 电器股份 有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	3219.00	3219.00	
2	配电箱	1. 名称:配电箱 APL3-2 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业 电气设备 有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰	台	1.00	1942.50	1942.50	

				电器股份有限公司 原产地： 浙江					
3	配电箱	1. 名称:配电箱 APL3-3 2. 规格:悬挂嵌入式(半周长 1m 以内) (按设计图要求)	箱体: 东莞基业/ 开关 配件: 正泰	原厂商: 东莞基业电气设备有限公司 原产地: 东莞 原厂商: 浙江正泰电器股份有限公司 原产地: 浙江	台	1.00	1492.95	1492.95	
4	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	352.02	15.54	5470.39	
5	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	100.83	24.42	2462.27	
6	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	22.00	32.19	708.18	
7	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:桥架内/	珠江电缆	原厂商: 珠江电缆厂 原产地:	m	30.51	379.62	11582.21	

		管内敷设		广东					
8	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内/ 管内敷设	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	37.05	92.13	3413.42	
9	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内/ 管内敷设	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	27.82	48.84	1358.73	
10	电力电缆 头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包式 35mm2 以下 3. 安装部位:户内	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	个	4.00	126.54	506.16	
11	电力电缆 头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包式 120mm2 以 下 3. 安装部位:户内	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	个	2.00	228.66	457.32	
12	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位: 暗敷	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	766.36	3.60	2758.90	
13	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位: 暗敷	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	375.81	4.44	1668.60	
14	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:ZR-BVV-6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	329.49	5.77	1901.82	
15	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1.3m 嵌墙安 装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地:	个	9.00	19.98	179.82	

				广东					
16	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1. 3m 嵌墙安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	8.00	23.31	186.48	
17	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1. 3m 嵌墙安装	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	4.00	21.09	84.36	
18	照明开关	1. 名称:紫外线灯定时开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:1. 3m	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	1.00	183.15	183.15	
19	出线位	1. 名称:出线位 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:天花/地面上	国标	国标	个	3.00	27.75	83.25	
20	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	59.00	31.08	1833.72	
21	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:16A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	12.00	43.29	519.48	
22	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	6.00	31.08	186.48	

23	接线盒	1. 名称:防爆插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:按图施工, 实际情况现场考虑	松本 电工	原厂商: 广东松本 电工电器 有限公司 原产地: 广东	个	163.00	7.77	1266.51	
24	荧光灯	1. 名称:600*300 洁净灯盘 2. 型号:吸顶式 双管 3. 规格:220V 2*14W 4. 安装形式:吸顶安装	洁千 里	原厂商: 佛山洁千 里净化设 备有限公司 原产地: 佛山	套	5.00	238.65	1193.25	
25	荧光灯	1. 名称:600*300 洁净灯盘 (带应急) 2. 型号:吸顶式 双管 3. 规格:200V 2*14W, 供电 时间不少于 60min 4. 安装形式:吸顶安装	洁千 里	原厂商: 佛山洁千 里净化设 备有限公司 原产地: 佛山	套	9.00	295.26	2657.34	
26	荧光灯	1. 名称:1200*300 洁净灯 盘 2. 型号:吸顶式 双管 3. 规格:220V 2*28W 4. 安装形式:吸顶安装	洁千 里	原厂商: 佛山洁千 里净化设 备有限公司 原产地: 佛山	套	14.00	320.00	4480.00	
27	荧光灯	1. 名称:1200*300 洁净灯 盘(带应急) 2. 型号:吸顶式 双管 3. 规格:200V 2*28W, 供电 时间不少于 60min 4. 安装形式:吸顶安装	洁千 里	原厂商: 佛山洁千 里净化设 备有限公司 原产地: 佛山	套	10.00	372.96	3729.60	
28	医疗专用 灯	1. 名称:单管紫外线杀菌灯 2. 规格:220V 20W 3. 安装形式:吸顶安装	洁千 里	原厂商: 佛山洁千 里净化设 备有限公司 原产地: 佛山	套	14.00	260.00	3640.00	
29	医疗专用 灯	1. 名称:单管紫外线杀菌灯 2. 规格:220V 40W 3. 安装形式:吸顶安装	洁千 里	原厂商: 佛山洁千 里净化设	套	22.00	320.00	7040.00	

				备有限公司 原产地： 佛山					
	给排水								
30	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	联塑	原厂商： 广东联塑 科技集团 创 原产地： 广东	m	16.00	22.20	355.20	
31	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PE DN75 4. 连接形式:粘接	联塑	原厂商： 广东联塑 科技集团 创 原产地： 广东	m	22.00	49.95	1098.90	
32	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	埃美柯	原厂商： 宁波埃美柯有限公司 原产地： 宁波	个	4.00	39.96	159.84	
33	螺纹阀门	1. 类型:防污染止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:丝接	埃美柯	原厂商： 宁波埃美柯有限公司 原产地： 宁波	个	2.00	2109.00	4218.00	
34	给、排水 附(配)件	1. 地漏安装 2、材质:不锈钢	联塑	原厂商： 广东联塑 科技集团 创 原产地： 广东	个	5.00	66.60	333.00	
35	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 以内	国标	国标	个	6.00	130.00	780.00	
36	管道支架	1. 材质:角钢 2. 除锈:轻锈 3. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	kg	2.50	23.31	58.28	

37	开孔(打洞)	1. 部位: 楼板 2. 打洞部位材质: 钢筋混凝土/砖墙 3. 洞尺寸: $\Phi 100\text{mm}$ 以内			个	6.00	81.03	486.18	
	通风与空调								
	设备								
38	冷水机组	1. 名称: 小型风冷式冷水机组 2. 电源: $3\Phi/380\text{V}/50\text{Hz}$, 制冷量: 20Kw, 总功率: 7kW, 冷冻水管径: DN32x2, 水流量: 1.01/s, 水阻力: 60KPa, 机外扬程: 20mH2O 3. 支架符合设计要求 4. 含水路阀门配件	天加	原厂商: 南京天加空调设备有限公司 原产地: 江苏	台	1.00	38019.50	38019.50	
39	冷水机组	1. 名称: 小型风冷式冷水机组 2. 电源: $3\Phi/380\text{V}/50\text{Hz}$, 制冷量: 40Kw, 总功率: 13kW, 冷冻水管径: DN40x2, 水流量: 1.9/s, 水阻力: 60KPa, 机外扬程: 20mH2O 3. 支架符合设计要求 4. 含水路阀门配件	天加	原厂商: 南京天加空调设备有限公司 原产地: 江苏	台	1.00	45668.50	45668.50	
40	除尘设备	1. 名称: 组合式净化空气处理机组 (回风型) 2. 型号: AHU-01 3. 规格: 电源: $3\Phi/380\text{V}/50\text{Hz}$, 冷媒: 冷冻水, 不锈钢框初中效过滤, 风量: 2700CMH, Q 冷=20KW, 单表冷, 电加热=8.0KW, 电加湿=5Kg/h, 水流量: 1.01/s, 水阻力: 16kpa, 风机功率: 2.2kw, 变频电机, 机外静压: 800Pa, 内置臭氧发生装置	天加	原厂商: 南京天加空调设备有限公司 原产地: 江苏	台	1.00	71714.68	71714.68	

41	除尘设备	1. 名称:组合式净化空气处理机组（全新风型） 2. 型号:MAU-01 3. 电源: 3Φ/380V/50Hz, 冷媒: 冷冻水, 不锈钢框初中效过滤, 风量: 2000CMH, Q 冷=40KW, 双表冷, 电加热=16KW, 电加湿=10Kg/h, 水流量: 1.9/s, 水阻力: 38kpa, 风机功率: 2.2kw, 变频电机, 机外静压: 700Pa, 内置臭氧发生装置	天加	原厂商: 南京天加空调设备有限公司 原产地: 江苏	台	1.00	78934.68	78934.68	
42	离心式通风机	1. 名称:净化型箱式离心风机 2. 型号:JP-01 3. 规格:电源: 3Φ/380V/50Hz, 风量 L=2000m3/h, 机外静压: 380pa, 电机功率: 1.5KW 4、减震器安装	三合	原厂商: 广东三合环保通风设备有限公司 原产地: 广东	台	1.00	5680.87	5680.87	
	冷水管道								
43	螺纹阀门	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	埃美柯	原厂商: 宁波埃美柯有限公司 原产地: 宁波	个	4.00	138.75	555.00	
44	螺纹阀门	1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN40	埃美柯	原厂商: 宁波埃美柯有限公司 原产地: 宁波	个	8.00	166.50	1332.00	
45	除污器 (过滤器)	1. 类型:Y 型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32	埃美柯	原厂商: 宁波埃美柯有限公司 原产地: 宁波	组	1.00	144.30	144.30	
46	除污器 (过滤器)	1. 类型:Y 型过滤器 2. 规格、压力等级:DN40	埃美柯	原厂商: 宁波埃美柯有限公司	组	1.00	190.92	190.92	

				司 原产地： 宁波					
47	软接头 (软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN32	国标	国标	组	2.00	133.20	266.40	
48	软接头 (软管)	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN40	国标	国标	组	4.00	144.30	577.20	
49	螺纹阀门	1. 名称:电动比例积分三通 阀 2. 规格:DN32	西门 子	原厂商: 广州西门 子有限公 司 原产地: 广州	个	1.00	3446.55	3446.55	
50	螺纹阀门	1. 名称:电动比例积分三通 阀 2. 规格:DN40	西门 子	原厂商: 广州西门 子有限公 司 原产地: 广州	个	2.00	3885.00	7770.00	
51	镀锌钢管	1、室内镀锌钢管安装(螺纹 连接) 2、规格: DN32 3、管道消毒、冲洗	广州 钢管 厂	原厂商: 广州钢管 厂 原产地: 广州	m	46.48	43.29	2012.12	
52	镀锌钢管	1、室内镀锌钢管安装(螺纹 连接) 2、规格: DN40 3、管道消毒、冲洗	广州 钢管 厂	原厂商: 广州钢管 厂 原产地: 广州	m	47.05	49.95	2350.15	
53	橡塑保温 套管	1、橡塑保温套管安装 2、规格: DN32 $\delta=30\text{mm}$	国标	国标	m	46.48	27.75	1289.82	
54	橡塑保温 套管	1、橡塑保温套管安装 2、规格: DN40 $\delta=30\text{mm}$	国标	国标	m	47.05	32.19	1514.54	
55	铝板(楼 面保温保 护层)	1. 绝热材料品种:铝板(楼 面保温保护层) 2. 绝热厚度: $\delta=0.5\text{mm}$	国标	国标	m ³	8.00	99.90	799.20	
56	塑料管	1. 室内 UPVC 冷凝水管安装 2. 规格:DN32 3. 橡塑保温管套($\delta=20\text{mm}$)	联塑	原厂商: 广东联塑 科技集团 创 原产地: 广东	m	10.00	31.08	310.80	

57	螺纹阀门	1、自动排气阀安装 2、规格: DN25	埃美柯	原厂商: 宁波埃美柯有限公司 原产地: 宁波	个	2.00	133.20	266.40	
58	温度仪表	1.名称:温度计 2.规格:0-100℃	国标	国标	支	4.00	112.11	448.44	
59	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格:0-1.0MPa	国标	国标	个	4.00	144.30	577.20	
60	水箱	1.名称:膨胀水箱 2.型号、规格:0.5m3	国标	国标	台	1.00	1665.00	1665.00	
61	水箱	1.名称:蓄能水箱 2.型号、规格:0.5m3	国标	国标	台	1.00	3885.00	3885.00	
	风管								
62	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:高效送风口 GKF-5 含高效过滤器、静压箱、导流板 2.送风量 500CMH 3.过滤效率:高效过滤效率 ≥99.999% @ ≥0.5um; 初阻力: 小于 250Pa, 终阻力不大于 500Pa 4.送风口散流器采用孔板式扩散板, 材质为 1.2mm 厚 304#不锈钢制造	中境	原厂商: 佛山市中境净化设备有限公司 原产地: 佛山	个	6.00	1842.60	11055.60	
63	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:高效送风口 GKF-10 含高效过滤器、静压箱、导流板 2.送风量 1000CMH 3.过滤效率:高效过滤效率 ≥99.999% @ ≥0.5um; 初阻力: 小于 250Pa, 终阻力不大于 500Pa 4.送风口散流器采用孔板式扩散板, 材质为 1.2mm 厚 304#不锈钢制造	中境	原厂商: 佛山市中境净化设备有限公司 原产地: 佛山	个	6.00	2064.60	12387.60	
64	静压箱	1.名称:静压箱制作安装 2.规格:500*500*500,内置消声孔板	国标	国标	个	4.00	1415.25	5661.00	
65	消声器	1.名称:消声器安装 2.规格:500*500*800,内置消声孔板及消声棉	三合	原厂商: 广东三合环保通风	个	1.00	1753.80	1753.80	

				设备有限公司 原产地： 广东					
66	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式百叶,配人字阀 2. 规格:320*400（喉径） 3. 材质:铝合金材质	绿岛风	原厂商： 广东绿岛风室内空气系统 原产地： 广东	个	3.00	489.51	1468.53	
67	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式百叶,配人字阀 2. 规格:250*320（喉径） 3. 材质:铝合金材质	绿岛风	原厂商： 广东绿岛风室内空气系统 原产地： 广东	个	10.00	400.71	4007.10	
68	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门下百叶风口 2. 规格:320*250（喉径） 3. 材质:铝合金材质	绿岛风	原厂商： 广东绿岛风室内空气系统 原产地： 广东	个	2.00	119.88	239.76	
69	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶（带防虫网） 2. 规格:外形尺寸： 1500*600	绿岛风	原厂商： 广东绿岛风室内空气系统 原产地： 广东	个	1.00	1073.37	1073.37	
70	碳钢阀门	1. 70℃防火调节阀安装 2. 规格：320*250	绿岛风	原厂商： 广东绿岛风室内空气系统 原产地： 广东	个	2.00	621.60	1243.20	
71	碳钢阀门	1. 70℃防火调节阀安装 2. 规格：300*300	绿岛风	原厂商： 广东绿岛风室内空气系统 原产地： 广东	个	1.00	699.30	699.30	
72	碳钢阀门	1. 70℃防火调节阀安装 2. 规格：400*250	绿岛风	原厂商： 广东绿岛风室内空气系统	个	1.00	777.00	777.00	

				原产地: 广东					
73	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 材质:镀锌钢板制作	绿岛 风	原厂商: 广东绿岛 风室内空 气系统 原产地: 广东	个	1.00	1171.05	1171.05	
74	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:320*320 3. 材质:镀锌钢板制作	绿岛 风	原厂商: 广东绿岛 风室内空 气系统 原产地: 广东	个	1.00	1393.05	1393.05	
75	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 材质:镀锌钢板制作	绿岛 风	原厂商: 广东绿岛 风室内空 气系统 原产地: 广东	个	18.00	149.85	2697.30	
76	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 材质:镀锌钢板制作	绿岛 风	原厂商: 广东绿岛 风室内空 气系统 原产地: 广东	个	2.00	238.65	477.30	
77	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*200 3. 材质:镀锌钢板制作	绿岛 风	原厂商: 广东绿岛 风室内空 气系统 原产地: 广东	个	6.00	238.65	1431.90	
78	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*320 3. 材质:镀锌钢板制作	绿岛 风	原厂商: 广东绿岛 风室内空 气系统 原产地: 广东	个	1.00	260.85	260.85	

79	软接头	1. 软接头制作安装 2. 具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料,符合要求的氣密性标准,燃烧等级达到国标难燃 B1 级; 适用于指定的风压和气温条件; 有防止结露的措施;	国标	国标	个	6.00	83.25	499.50	
80	净化通风管道	1. 名称:净化风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:所有风管采用优质机制风管,板材选用优质镀锌钢板。板材表面平整,厚度均匀,有紧密的氧化层薄膜; 表面不得有裂纹、结疤和锈斑 4. 板材厚度:0.5mm 5. 风管支架制作安装, 除锈、刷油、防腐 6. 材质符合国家环保要求	鞍钢	原厂商: 鞍山钢铁集团有限公司 原产地: 鞍山	m2	120.00	209.79	25174.80	
81	净化通风管道	1. 名称:净化风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:所有风管采用优质机制风管,板材选用优质镀锌钢板。板材表面平整,厚度均匀,有紧密的氧化层薄膜; 表面不得有裂纹、结疤和锈斑 4. 板材厚度:0.6mm 5. 风管支架制作安装, 除锈、刷油、防腐 6. 材质符合国家环保要求	鞍钢	原厂商: 鞍山钢铁集团有限公司 原产地: 鞍山	m2	26.00	222.00	5772.00	
82	管道绝热	1. 风管保温 2. B1 级闭孔橡塑隔热保温材料 $\delta=25\text{mm}$	华美	原厂商: 华美节能科技集团 原产地: 河北	m2	146.00	66.60	9723.60	
83	铝板(楼面保温保护层)	1. 绝热材料品种:铝板(楼面保温保护层) 2. 绝热厚度: $\delta=0.5\text{mm}$	国标	国标	m2	10.00	99.90	999.00	
	智能监控部分								
84	压差计	1. 名称:压差计 2. 规格:0-60pa	国标	国标	个	10.00	777.00	7770.00	

85	控制器	1. 名称:控制器 2. 电源为 AC 24 V $\pm$ 20%; DC 24 V $\pm$ 10% 3. 24 个数字输入, 16 个 继电器输出, 11 个模拟量 输入, 4 个模拟输出 (DC 0...10 V) 4. 2 个 RS485 通讯口输出 5. 本机 LED 显示 (选项) 6. 可通过外围设备总线接 本地或远程 I/O 扩展模块 进行扩展 7. 面向对象编程的图形化 编辑工具	国标	国标	套	2.00	2887.11	5774.22	
86	模块(模 块箱)	1. 名称:扩展模块 2. 与控制器连接对 I/O 进 行扩展 3. 供电电源为 AC 24 V $\pm$ 20%, 45...65 Hz ; DC 24 V $\pm$ 10% ; 约 5 VA 4. 8 个数字输入, 8 个继电 器输出, 6 个模拟量输入, 2 个模拟输出 (DC 0...10 V) 5. 2 个 RS485 通讯口输出	国标	国标	个	2.00	2437.56	4875.12	
87	软件	1. 名称:系统编程软件	国标	国标	套	2.00	12809.40	25618.80	
88	触摸显示 屏	1. 名称:触摸显示屏 2. 电压范围:200 ~ 240Vac, 50 ~ 60Hz 3. 工作电流: $\leq$ 1A 4. 额定功率:80W 5. 感应方式:电阻式 6. 绝缘电阻:DC500V 10M Ω 以上 7. 抗干扰:脉冲干扰 1000V/1 μ S 8. 10 寸 人机界面	HCS	原厂商: 珠海昊星 自动化系 统有限公 司 原产地: 珠海	台	2.00	12280.26	24560.52	

89	风阀执行器	1. 名称:风阀执行器 2. NMU24 (10NM) 3. 额定电压:AC24V 50/60Hz 、DC24V 4. 功耗:2W (运行) , 0.4W (保持) 5. 扭矩:10NM 6. 动作时间 4.0 秒 7. 保护等级:IP54	HCS	原厂商: 珠海昊星 自动化系 统有限公 司 原产地: 珠海	台	2.00	1287.60	2575.20	
90	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:ZR-RVVP-4*1.0	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	140.00	6.66	932.40	
91	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:ZR-RVVP-3*1.0	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	140.00	5.55	777.00	
92	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:ZR-RVVP-2*1.0	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	140.00	3.66	512.40	
93	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 敷设方式:穿管/线槽	康普	原厂商: 美国康普 公司 原产地: 广东	m	60.00	4.44	266.40	
	自控系统								
94	配电箱	1. 名称:净化空调配电柜 APKT-01 2. 18kW, 含程序控制器, 温 湿度传感器, 压差传感器、 恒温恒湿控制、高温保护开 关、空气开关、交流接触器、 继电器等 (按设计图要求)	HCS	原厂商: 珠海昊星 自动化系 统有限公 司 原产地: 珠海	台	1.00	26007.30	26007.30	

95	配电箱	1. 名称:净化空调配电柜 APKT-02 (含排风风机) 2. 30kW, 含程序控制器, 温湿度传感器, 压差传感器、 恒温恒湿控制、高温保护开关、空气开关、交流接触器、 继电器、变频器、排风机变频器等 (按设计图要求)	HCS	原厂商: 珠海昊星 自动化系统有限公司 原产地: 珠海	台	1.00	29670.30	29670.30	
96	电力电缆	1. 名称:动力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3x2.5	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	60.00	11.10	666.00	
97	电力电缆	1. 名称:动力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*4	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	120.00	16.65	1998.00	
98	电力电缆	1. 名称:动力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*4	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	15.00	23.31	349.65	
99	电力电缆	1. 名称:动力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*6	珠江 电缆	原厂商: 珠江电缆 厂 原产地: 广东	m	15.00	31.08	466.20	
100	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*150	宏际	原厂商: 广州宏际 电器设备 厂 原产地: 广州	m	5.00	106.56	532.80	
101	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*100	宏际	原厂商: 广州宏际 电器设备 厂 原产地: 广州	m	5.00	61.05	305.25	

102	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	62.00	15.54	963.48	
103	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN25mm 3. 配置形式:暗配 4. 其他:按图纸及相关规范综合考虑	广州市珠江管业科技有限公司	原厂商: 广州市珠江管业科技有限公司 原产地: 广州	m	72.00	16.65	1198.80	
104	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:手工除轻锈 4. 防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	国标	国标	Kg	10.00	22.20	222.00	
	其它								
105	橡胶减震垫	1、橡胶减震器安装	国标	国标	m	28.00	75.00	2100.00	
106	设备基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作安装	国标	国标	m ³	6.00	450.00	2700.00	
107	空调通风系统调试	1、空调通风系统调试费			系统	1.00	2775.00	2775.00	
2.1 云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备-设备和实验台柜（普通区）									
首层									
档案室									
1	密集柜		泛美实验	原厂商: 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地: 广州	M ³	22.88	1698.30	38857.10	
样品间									

1	货架	1500*600*2400	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	12	5780.00	69360.00	不锈钢结构， 四层
样品接收及报告书发放处									
1	药品柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	3	2641.80	7925.40	全钢结构
2	边台	4500*600*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	8406.59	8406.59	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
试剂室									
1	试剂柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	16	2641.80	42268.80	全钢结构
二层									
感官室									
1	边台	2560*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司	台	1	4782.21	4782.21	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面

				原产地： 广州					
2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
3	边台	3830*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	7154.84	7154.84	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	283.05	283.05	PP 材质
	三联水龙头		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	铜质
品茶室									
1	干平台	1500*500	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	1	2264.40	2264.40	全木结构，防火板台面（含椅子）

2	湿平台	1500*500	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	1	2264.40	2264.40	全木结构，防火板台面（含椅子）
3	边台	3520*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	6575.42	6575.42	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	283.05	283.05	PP材质
	三联水龙头		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	铜质
品酒室									
1	边台	3350*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	6257.74	6257.74	钢木结构，12.7mm实芯理化板台面
三层									
中央实验室									

1	边台	2800*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	5230.76	5230.76	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
2	紧急冲淋器		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	4906.20	4906.20	304#不锈钢结构，红色或黄色外观
3	中央台	4500*1500*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	17832.15	17832.15	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	283.05	283.05	PP材质
	三联水龙头		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	铜质
	滴水架		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	理化板上粘贴PP棒

	试剂架	3800*300*750	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	1971.92	1971.92	铝制玻璃层板
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	2	3113.55	6227.10	PP材质
4	器皿柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	2	3019.20	6038.40	全钢结构
5	试剂柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	1	2641.80	2641.80	全钢结构
6	通风柜	1500*850*2350	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	3	15190.35	45571.05	全钢结构， 12.7mm 实芯理化板台面
7	边台	3830*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司	台	1	7154.84	7154.84	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台

				司 原产地： 广州					面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	1	283.05	283.05	PP 材 质
	三联水龙 头		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	铜质
	滴水架		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	理化板 上粘贴 PP 棒
凝胶色谱间									
1	边台	4500*750*850	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	1	8406.59	8406.59	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
	万向排气 罩		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	1	3113.55	3113.55	PP 材 质

2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	3113.55	3113.55	PP材质
3	边台	2025*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	3782.96	3782.96	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
固体萃取间									
1	边台	4500*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	8406.59	8406.59	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	2	3113.55	6227.10	PP材质
2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm 实芯理

				份有限公司 原产地： 广州					化板台 面
3	边台	1860*750*850	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	1	3474.72	3474.72	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	1	283.05	283.05	PP 材 质
	三联水龙 头		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	铜质
	滴水架		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	理化板 上粘贴 PP 棒
有机试剂库									
1	试剂柜	900*450*1900	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	个	11	2924.85	32173.35	全钢结 构，带 抽风
四层									

小型仪器室									
1	边台	1620*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	1	3026.37	3026.37	钢木结构， 12.7mm实芯理化板台面
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地：上海	个	1	3113.55	3113.55	PP材质
2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm实芯理化板台面
3	边台	3050*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	1	5697.80	5697.80	钢木结构， 12.7mm实芯理化板台面
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地：上海	个	1	3113.55	3113.55	PP材质
4	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm实芯理

				份有限公司 原产地： 广州					化板台 面
5	边台	3000*750*850	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	1	5604.39	5604.39	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
	万向排气 罩		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	1	3113.55	3113.55	PP 材 质
液质室(恒温)									
1	边台	4050*800*850	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	1	8322.52	8322.52	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
	原子吸收 罩	400*400	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	个	1	1509.60	1509.60	不含风 机管线
液相									
1	边台	6950*750*850	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司	台	4	12983.50	51934.01	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面

				原产地： 广州					
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	8	3113.55	24908.40	PP 材质
高温室									
1	高温台	3530*750*600	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	9991.67	9991.67	全钢结构， 30mm 大理石板台面
2	高温台	2400*750*600	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	6793.20	6793.20	全钢结构， 30mm 大理石板台面
3	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	2	3113.55	6227.10	PP 材质
小型仪器间									
1	边台	5250*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	9807.68	9807.68	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面

	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	3113.55	3113.55	PP 材质
2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
3	边台	2780*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	5193.40	5193.40	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	3113.55	3113.55	PP 材质
4	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
5	边台	7700*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司	台	1	14384.60	14384.60	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面

				原产地： 广州					
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	2	3113.55	6227.10	PP 材质
ICP									
1	边台	2330*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	2	4352.74	8705.49	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	2	2641.80	5283.60	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
3	边台	930*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	1737.36	1737.36	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
4	气瓶柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	1	4340.10	4340.10	全钢结构，带报警

操作间									
1	边台	2520*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	4707.69	4707.69	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
气相色谱/气质									
1	边台	3980*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	2	7435.16	14870.31	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	2	3113.55	6227.10	PP材质
2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	2	2641.80	5283.60	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	3113.55	3113.55	PP材质

3	边台	920*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	1718.68	1718.68	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
4	气瓶柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	2	4340.10	8680.20	全钢结构，带报警
原子吸收/原子荧光									
1	边台	3980*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	2	7435.16	14870.31	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	原子吸收罩	400*400	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	2	1509.60	3019.20	不含风机管线
2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面

	原子吸收罩	400*400	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	1	1509.60	1509.60	不含风机管线
3	边台	1530*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2858.24	2858.24	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
4	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	283.05	283.05	PP 材质
	三联水龙头		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	铜质
5	气瓶柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司	个	2	4340.10	8680.20	全钢结构，带报警

				原产地： 广州					
离子色谱									
1	边台	1985*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	3708.24	3708.24	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	3113.55	3113.55	PP 材质
3	边台	4230*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	7902.19	7902.19	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	3113.55	3113.55	PP 材质
五层									

理化室									
1	边台	4700*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	1	8780.21	8780.21	钢木结构， 12.7mm实芯理化板台面
2	边台	1250*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	1	2335.16	2335.16	钢木结构， 12.7mm实芯理化板台面
3	紧急冲淋器		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地：上海	个	1	4906.20	4906.20	304#不锈钢结构，红色或黄色外观
4	通风柜	1500*850*2350	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	4	15190.35	60761.40	全钢结构， 12.7mm实芯理化板台面
5	边台	5600*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	1	10461.53	10461.53	钢木结构， 12.7mm实芯理化板台面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司	个	1	283.05	283.05	PP材质

				公司 原产地： 上海					
	深水槽	550*450*500	台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	1	754.80	754.80	PP 材 质定制
	三联水龙 头		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	2	358.53	717.06	铜质
	滴水架		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	2	358.53	717.06	理化板 上粘贴 PP 棒
6	中央台	4500*1500*850	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	2	17832.15	35664.30	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	2	283.05	566.10	PP 材 质
	三联水龙 头		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限	个	2	358.53	717.06	铜质

				公司 原产地： 上海					
	滴水架		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 有限公司 原产地： 上海	个	2	358.53	717.06	理化板 上粘贴 PP 棒
	试剂架	3800*300*750	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	2	1971.92	3943.83	铝制玻 璃层板
	万向排气 罩		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 有限公司 原产地： 上海	个	4	3113.55	12454.20	PP 材 质
7	药品柜	900*450*1900	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	个	2	2641.80	5283.60	全钢结 构
8	器皿柜	900*450*1900	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	个	2	3019.20	6038.40	全钢结 构

9	试剂柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	2	2641.80	5283.60	全钢结构
天平间									
1	边台	1200*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2241.76	2241.76	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
2	天平台	900*600*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	3	2905.98	8717.94	全钢结构
3	边台	1500*600*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2802.20	2802.20	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
精密天平间									
1	边台	1500*600*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2802.20	2802.20	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面

2	天平台	900*600*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	2	2905.98	5811.96	全钢结构
纯水室									
1	边台	3625*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	6771.97	6771.97	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	283.05	283.05	PP 材质
	三联水龙头		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	铜质
制样间									
1	边台	2335*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	4362.08	4362.08	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套	个	1	3113.55	3113.55	PP 材质

				设备有限公司 原产地： 上海					
2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	283.05	283.05	PP 材质
	三联水龙头		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	铜质
	滴水架		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	理化板上粘贴 PP 棒
3	边台	3280*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	6127.47	6127.47	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面

	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	3113.55	3113.55	PP 材质
理化室									
1	边台	2300*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	4296.70	4296.70	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2641.80	2641.80	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
3	边台	1900*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	3549.45	3549.45	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
4	药品柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	1	2641.80	2641.80	全钢结构
5	器皿柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系	个	1	3019.20	3019.20	全钢结构

				统科技股份有限公司 原产地： 广州					
6	试剂柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	1	2641.80	2641.80	全钢结构
7	通风柜	1500*850*2350	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	2	15190.35	30380.70	全钢结构， 12.7mm 实芯理化板台面
8	边台	2920*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	5454.94	5454.94	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	283.05	283.05	PP 材质
	三联水龙头		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	铜质

	滴水架		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	理化板 上粘贴 PP 棒
	洗眼器		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 有限公司 原产地： 上海	个	1	754.80	754.80	实验室 专用， 桌上型 洗眼器
9	中央台	3600*1500*850	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	1	14265.72	14265.72	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
	小水槽	260*140*220	台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 有限公司 原产地： 上海	个	4	113.22	452.88	PP 材 质
	单联水龙头		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 有限公司 原产地： 上海	个	4	207.57	830.28	铜质
	台上集气 罩	1800*1500	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	个	2	14152.50	28305.00	铝合金 玻璃

黄曲霉室									
1	边台	3390*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	1	6332.96	6332.96	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	万向排气罩		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地：上海	个	1	3113.55	3113.55	PP材质
2	边台	2270*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	1	4240.66	4240.66	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地：上海	个	1	283.05	283.05	PP材质
	三联水龙头		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地：上海	个	1	358.53	358.53	铜质
	滴水架		台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司	个	1	358.53	358.53	理化板上粘贴 PP棒

				原产地： 上海					
	洗眼器		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 有限公司 原产地： 上海	个	1	754.80	754.80	实验室 专用， 桌上型 洗眼器
3	通风柜	1500*850*2350	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	2	15190.35	30380.70	全钢结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
标样间									
1	边台	2800*750*850	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	1	5230.76	5230.76	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
	万向排气 罩		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 有限公司 原产地： 上海	个	1	3113.55	3113.55	PP 材 质
2.2 云浮市食品安全检验楼实验室系统配套设备-设备和实验台柜（洁净区）									
样品接种三									
1	不锈钢台	2610*750*850	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司	台	1	6525.72	6525.72	1.0mm 厚 304#不 锈钢结 构，不

				司 原产地： 广州					带柜体
2	超净工作台		泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	13397.70	13397.70	双人单面
3	不锈钢台	2000*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	5000.55	5000.55	1.0mm厚 304#不锈钢结构，不带柜体
样品接种二									
1	不锈钢台	1160*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	2900.32	2900.32	1.0mm厚 304#不锈钢结构，不带柜体
2	超净工作台		泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	13397.70	13397.70	双人单面
3	不锈钢台	2000*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：	台	1	5000.55	5000.55	1.0mm厚 304#不锈钢结构，不带柜体

				广州					
样品接种一									
1	不锈钢台	1160*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	1	2900.32	2900.32	1.0mm厚 304#不锈钢结构，不带柜体
2	超净工作台		泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	1	13397.70	13397.70	双人单面
3	不锈钢台	2000*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	台	1	5000.55	5000.55	1.0mm厚 304#不锈钢结构，不带柜体
更衣室									
1	更衣柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地：广州	个	2	2641.80	5283.60	全钢结构
灭菌室									
1	原子吸收罩	600*450	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股	个	2	1698.30	3396.60	全不锈钢制作，带防火阀

				份有限公司 原产地： 广州					
样品室（储存）									
1	货架	900*500*1800	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	3	2547.45	7642.35	全钢结构
生物安全室									
1	不锈钢台	3380*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	8450.93	8450.93	1.0mm厚 304#不锈钢结构，不带柜体
2	生物安全柜		苏净安泰	原厂商： 苏州安泰空气技术有限公司 原产地： 江苏	台	1	48000.00	48000.00	国产
2	不锈钢台	3700*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	9251.02	9251.02	1.0mm厚 304#不锈钢结构，不带柜体
菌种鉴定室									
1	不锈钢台	1650*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司	台	1	4125.45	4125.45	1.0mm厚 304#不锈钢结构，不

				司 原产地： 广州					带柜体
2	生物安全柜		苏净安泰	原厂商： 苏州安泰空气技术有限公司 原产地： 江苏	台	1	48000.00	48000.00	国产
更衣室									
1	更衣柜	900*450*1900	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	个	1	2641.80	2641.80	全钢结构
培养基配置室									
1	边台	1665*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	3110.44	3110.44	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
2	中央台	3450*1500*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 原产地： 广州	台	1	13671.32	13671.32	钢木结构， 12.7mm 实芯理化板台面
	水槽	550*450*310	台雄	原厂商： 上海台雄工程配套设备有限公司 原产地： 上海	个	1	283.05	283.05	PP 材质

	三联水龙头		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	铜质
	滴水架		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 有限公司 原产地： 上海	个	1	358.53	358.53	理化板 上粘贴 PP 棒
	洗眼器		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 有限公司 原产地： 上海	个	1	754.80	754.80	实验室 专用， 桌上型 洗眼器
	试剂架	2750*300*750	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	1	1427.04	1427.04	铝制玻 璃层板
3	边台	1665*750*850	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	1	3110.44	3110.44	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
洗涤室									
1	边台	2320*750*850	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司	台	1	4334.06	4334.06	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面

				原产地： 广州					
	水槽	800*460*320	台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	2	754.80	1509.60	PP 材 质
	三联水龙 头		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	2	358.53	717.06	铜质
	滴水架		台雄	原厂商： 上海台雄 工程配套 设备有限 公司 原产地： 上海	个	2	358.53	717.06	理化板 上粘贴 PP 棒
2	器皿柜	900*450*1900	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	个	1	3019.20	3019.20	全钢结 构
污物灭菌室									
1	原子吸收 罩	600*450	泛美 实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	个	1	1698.30	1698.30	全不锈 钢制 作，带 防火阀
仪器设备室									

1	边台	1980*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	1	3698.90	3698.90	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
2	角柜	1000*1000*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	1	2641.80	2641.80	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
3	边台	2270*750*850	泛美实验	原厂商： 广州泛美 实验室系 统科技股 份有限公 司 原产地： 广州	台	1	4240.66	4240.66	钢木结 构， 12.7mm 实芯理 化板台 面
其他费用									
序号	分项名称			具体内容	单 位	数量	单价	合计（元）	说明
1									
2									
.....									
总计	¥： 4898205.32 元 大写： 肆佰捌拾玖万捌仟贰佰零伍元叁角贰分								