

附表 1.2

报价明细表

[货币单位: 人民币元]

报价人名称: 罗定市炜景科技有限公司

采购编号: 440000-201710-146140-0017

序号	名称	参数	单位	数量	单价	小计
1	16路4盘位录像机	16路四盘位录像机,支持4K高清显示器,工程机支持H265格式。视频分辨率4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz 支持H265 4个SATA接口,最大容量每个接口支持容量最大6TB的硬盘,外部接口语音对讲输入1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ),网络接口2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口,串行接口1个,标准RS-485串行接口,半双工1个,标准RS-232串行接口 电源功率≤20W(不含硬盘) 电源电压AC 220V	台	4	9000	36000
2	专用监控硬盘4000G	专用监控硬盘4000G 7X24小时全天候高清监控环境	块	16	4800	76800
3	300万网络音频半球摄像机	300万网络带音频半球摄像机。 防暴等级支持IK10 主要特性 1 分辨率可达3M(2048×1536 @ 25 fps) 1 支持低码率、低延迟、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 可支持PoE供电 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)本地存储 支持三轴调节,安装调试方便 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10-30米 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持双码流,支持手机监控 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境	台	24	7700	184800
4	300万网络音频摄像枪	300万网络带音频摄像枪。 主要特性 1 分辨率可达3M(2048×1536 @ 25 fps) 1 支持低码率、低延迟、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 可支持PoE供电 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)本地存储 支持三轴调节,安装调试方便	台	40	8000	320000

罗定市炜景科技有限公司

		采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10-30米 ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持双码流,支持手机监控 符合 IP66 级防尘防水设计,可靠性高 支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境				
5	拾音器	拾音器,拾音距离5-50平方米,音频传输距离3000米,灵敏度-34dB,频率响应20Hz~20KHz,指向特性全指向性,信噪比80dB(1米40dB音源SPL)60dB(10米40dB音源SPL)1KHz at 1Pa,动态范围70dB(1KHz at Max dB SPL)最大承受音压120dB SPL (1KHz, THD 1%) 输出阻抗600欧姆非平衡输出信号幅度2.5Vpp/-25dB 麦克风	个	64	3600	230400
6	电脑	CPU主频 3.4GHz 动态加速频率 3.8GHz 核心数量 四核心 线程数量 四线程 三级缓存 6MB 总线规格 DMI3 8GT/s 集成显卡 显卡基本频率 350MHz 显卡最大动态频率 1.1GHz 显卡其它特性 显卡视频最大内存: 64GB 4K 支持: 60Hz 最大分辨率(HDMI 1.4): 4096x2304@24Hz 最大分辨率(DP): 4096x2304@60Hz 最大分辨率(eDP-集成平板): 4096x2304@60Hz DirectX 支持: 12 OpenGL 支持: 4.4 显示支持数量: 3 内存: 4G 固态硬盘 128G USB 鼠标, 键盘	台	4	9800	39200
7	摄像枪支架	全铝合金材质,坚固不抖动,提供接线头防水功能及收纳线头	台	40	160	6400
8	16口POE交换机	16口PoE交换机 16个10/100Mbps RJ45 端口支持PoE供电 整机最大供电功率为119W 每端口最大供电功率为30W 支持符合IEEE 802.3af/at 标准的受电设备(PD) PoE端口优先级机制 IEEE802.3X 全双工流控与Backpressure 半双工流控线速转发	台	4	4100	16400
9	水晶头	纯铜水晶头	个	240	3	720
10	网线	超五类8芯纯铜网线	箱	12	2600	31200
11	拾音器电源	输入电压: AC100-240V 50/60HZ 输出电压: DC 12.6V 输出电流: 1000MAH (足功率输出) 电压精度: ±5% (空载) 电源极性: 内正外负, 内(+)外(-)	个	64	280	17920

12	机柜	机柜 600MM X 600MM X 800MM	个	4	5800	23200
13	音频监听音箱	阻抗: 4 欧姆 声压: 80dB 频率范围: 110~20KHz	个	4	990	3960
14	16 口千兆交换机	16 口千兆交换机 背板带宽: 32Gbps 包转发率: 10Mbps:14800pps 100Mbps:1488 提供 16 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口, 所有端口均可实现线速转发; 每端口均支持 MDI/MDIX 自动翻转及双工/速率自协商; 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控	台	4	2500	10000
15	1.6*90LED 显示屏	4K 超高清显示屏, 支持 4K H D M I 不锈钢边框	台	4	50000	200000
16	LED 监控显示屏	4K 超高清显示屏, 支持 4K H D M I	台	4	35000	140000
17	无线鼠标	USB 接口	个	4	190	760
18	其它配件		批	4	4500	18000
19	项目合计				1355760	

注: 本项目共有 4 个基层法庭分别: 法院泗纶、莘塘、罗镜、船步 (各基层法庭的规格、型号、大小、材质要统一)。

价人 (公章):

权代表 (签名或盖章):

期: 2017 年 11 月 5 日