

投标货物报价明细表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：佛山市顺德区港安消防安装工程有限公司

序号	项目名称	技术参数、规格型号	计量单位	数量	单价	总价	厂家
一	消火栓系统					71811.48	
1	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150*4.0mm 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	86.16	156.04	13444.41	北沙
2	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0mm 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	156.36	116.28	18181.54	北沙
3	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65*3.75mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	33.23	72.16	2397.88	北沙
4	室内消火栓	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 型号、规格:室内消防箱 单栓 DN65	套	15.00	904.37	13565.55	天兴
5	室内消火栓	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 型号、规格:天面试验消防箱 单栓 DN65	套	1.00	904.37	904.37	天兴

6	灭火器	1. 形式:灭火器放置箱 2. 规格、型号:箱内放置两具手提式干粉灭火器 MF/ABC4	组	18	272.56	4906.08	桂安
7	焊接法兰阀门	1. 名称:多功能阀 2. 型号、规格:DN100	个	5.00	852.81	4264.05	滨海
8	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN65	个	5.00	316.56	1582.8	滨海
9	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰蝶阀 2. 型号、规格:DN100	个	15.00	563.43	8451.45	滨海
10	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:ARBX-25 型	个	1	124.89	124.89	滨海
11	压力仪表	1. 压力表 DN25(含弯管表阀) 2. 工程内容 3. 压力表、表弯、表阀、取源部件安装 4. 试水 5. 单体校验调整 6. 完成压力表安装的其他一切相关工程内容及材料费用	台	2	106.24	212.48	滨海
12	管道支架	1. 管架型式:支吊架制作安装-包含管架制作、安装、除锈刷油、辅助材料等 2. 材质:碳钢 3. 刷油:除锈、刷红丹底漆 2 道+红色调和面漆 2 道	KG	244.40	15.45	3775.98	国标产品
二	自动喷淋系统					220088.72	
13	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、DN150*4.5mm 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	236.52	158.95	37594.85	北沙

14	水喷淋 钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、 DN100*4.0mm 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、 红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 验	m	101.52	117.94	11973.27	北沙
15	水喷淋 钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、 DN80*4.0mm 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、 红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 验	m	182.04	76.01	13836.86	北沙
16	水喷淋 钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、 DN65*3.75mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、 红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 验	m	121.2	78.5	9514.2	北沙
17	水喷淋 钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、 DN50*3.5mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、 红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 验	m	93.6	65.97	6174.79	北沙
18	水喷淋 钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、 DN40*3.5mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、 红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试	m	78	60.97	4755.66	北沙

		验					
19	水喷淋 钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、 DN32*3.25mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、 红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 验	m	525.61	49.3	25912.57	北沙
20	水喷淋 钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:热镀锌钢管、 DN25*2.8mm 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油:樟丹防锈漆两遍、 红色黄环调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 验	m	915.36	40.77	37319.23	北沙
21	水喷淋 (雾)喷 头	1. 名称:直立式喷头 2. 有、无吊顶:无吊顶 3. 材质:铜 4. 型号、规格:DN15mm	个	356	22.96	8173.76	国标 产品
22	水喷淋 (雾)喷 头	1. 名称:闭式喷头 2. 有、无吊顶:有吊顶 3. 材质:铜 4. 型号、规格:DN15mm	个	368	36.94	13593.92	国标 产品
23	焊接法 兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN150	个	8.00	1099.48	8795.84	滨海

24	焊接法兰阀门	1. 名称:多功能阀 2. 型号、规格:DN100	个	1.00	852.81	852.81	滨海
25	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰蝶阀 2. 型号、规格:DN80	个	6	392.17	2353.02	滨海
26	焊接法兰阀门	1. 名称:信号闸阀 2. 型号、规格:DZ45T-16Q 型 DN150	个	5.00	990.8	4954	滨海
27	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:ARBX-25 型	个	1	124.89	124.89	滨海
28	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN25	个	5	58.73	293.65	滨海
29	水流指示器	1. 名称、型号:水流指示器 ZSJZ (A) -150 2. 规格:DN150mm	个	5	798.32	3991.6	滨海
30	末端试水装置	1. 规格:末端试水阀 DN25mm 2. 组装形式:成套型	组	5	167.12	835.6	滨海
31	减压孔板	1. 名称、型号:减压孔板 ZSPB 2. 规格:∅ 56/DN150	个	3	784.74	2354.22	滨海
32	压力仪表	1. 压力表 DN25(含弯管表阀) 2. 工程内容 3. 压力表、表弯、表阀、取源部件安装 4. 试水 5. 单体校验调整 6. 完成压力表安装的其他一切相关工程内容及材料费用	台	1	106.24	106.24	滨海
33	管道支架	1. 管架型式:支吊架制作安装-包含管架制作、安装、除锈刷油、辅助材料等 2. 材质:碳钢 3. 刷油:除锈、刷红丹底漆 2 道+红色调和面漆 2 道	KG	956.24	15.45	14773.91	国标产品
34	水灭火控制装置调试	1. 点数:500 点以上	点	1	11803.83	11803.83	/

三	水泵房					102493.71	
35	离心式泵	1. 名称:消火栓主泵 2. 参数;Q=15L/s, H=60m, N=15KW 3. 输送介质:消火栓给水 4. 备注:一备一用	台	2.00	8098.38	16196.76	新瑞康
36	离心式泵	1. 名称:喷淋主泵 2. 参数;Q=20L/s, H=60m, N=30KW 3. 输送介质:喷淋给水 4. 备注:一备一用	台	2.00	12033.67	24067.34	新瑞康
37	离心式泵	1. 名称:消火栓(喷淋)稳压泵 2. 参数;Q=1.11L/S, H=72m, N=1.5kW 3. 输送介质:消火栓、喷淋给水 4. 备注:一备一用	台	2.00	3927.2	7854.4	新瑞康
38	控制台	1. 名称:消火栓主泵控制箱 2. 型号:15KW	台	1.00	5662.59	5662.59	新瑞康
39	控制台	1. 名称:喷淋主泵控制箱 2. 型号:30KW	台	1.00	8133.86	8133.86	
40	控制台	1. 名称:消火栓(喷淋)稳压泵控制箱 2. 型号:1.5KW	台	2.00	3021.68	6043.36	新瑞康
41	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	35.25	155.97	5497.94	北沙
42	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	8.78	116.31	1021.2	北沙

43	消火栓 钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80mm 4. 连接方式:沟槽式卡箍连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防 锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 验	m	9.98	76.08	759.28	北沙
44	消火栓 钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:丝扣连接 5. 除锈标准、刷油:除轻锈、防 锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试 验	m	10.02	63.66	637.87	北沙
45	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:∅ 219X6.0	个	5	249.95	1249.75	国标 产品
46	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:∅ 140X4.5	个	3	185.05	555.15	国标 产品
47	焊接法 兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN150	个	8.00	1030.78	8246.24	滨海
48	焊接法 兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN100	个	1.00	804.28	804.28	滨海
49	焊接法 兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN80	个	3.00	484.31	1452.93	滨海
50	焊接法 兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN50	个	4.00	254.84	1019.36	滨海

51	焊接法兰阀门	1. 名称:泄压阀 2. 型号、规格:DN150	个	1.00	973.7	973.7	滨海
52	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰消声止回阀 2. 型号、规格:DN150	个	2.00	955.85	1911.7	滨海
53	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰消声止回阀 2. 型号、规格:DN50	个	2.00	240	480	滨海
54	除污器(过滤器)	1. 名称:Y 型过滤器 2. 型号、规格:DN150	组	2	1454.83	2909.66	滨海
55	除污器(过滤器)	1. 名称:Y 型过滤器 2. 型号、规格:DN50	组	2	376.14	752.28	滨海
56	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格:DN150	个	2	509.36	1018.72	滨海
57	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格:DN50	个	2	167.47	334.94	滨海
58	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 型号、规格:DN200	个	2	295.24	590.48	滨海
59	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 型号、规格:DN150	个	2	210.05	420.1	滨海
60	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 型号、规格:DN100	个	2	160.44	320.88	滨海
61	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 型号、规格:DN50	个	2	83.32	166.64	滨海
62	压力仪表	1. 压力表 Y-150(含弯管表阀) 2. 工程内容 3. 压力表、表弯、表阀、取源部件安装 4. 试水 5. 单体校验调整 6. 完成压力表安装的其他一切相关工程内容及材料费用	台	8	186.4	1491.2	滨海
63	压力仪表	1、名称: 压力开关 2、型号: Y-100	台	1.00	426.28	426.28	滨海
64	灭火器	1. 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 2. 工程内容 3. 安装 4. 检查调试 5. 完成灭火器安装的其他一切相关工程内容及材料费用	具	4	88.08	352.32	桂安

65	管道支架	1. 管架型式:支吊架制作安装-包含管架制作、安装、除锈刷油、辅助材料等 2. 材质:碳钢 3. 刷油: 除锈、刷红丹底漆 2 道+红色调和面漆 2 道	KG	73.52	15.54	1142.5	国标产品
四	压力排水					16319.68	
66	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:WQG15-20-2.2 3. 参数:2.2KW 4. 输送介质:压力排水 5. 备注:一备一用	台	2	4358.17	8716.34	新瑞康
67	控制台	1. 名称:潜水泵控制箱 2. 型号:2.2KW	台	1.00	3021.68	3021.68	新瑞康
68	镀锌钢管	1. 安装部位:室内、室外 2. 输送介质:压力排水 3. 材质:内外壁热镀锌加厚钢管 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:沟槽式卡箍连接 6. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	8.78	116.31	1021.2	北沙
69	镀锌钢管	1. 安装部位:室内、室外 2. 输送介质:压力排水 3. 材质:内外壁热镀锌加厚钢管 4. 型号、规格:DN80mm 5. 连接方式:沟槽式卡箍连接 6. 除锈标准、刷油:除轻锈、防锈漆两遍、调和漆两遍 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	9.98	74.89	747.4	北沙
70	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:∅ 140X4.5	个	1	185.05	185.05	国标产品
71	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰闸阀 2. 型号、规格:DN100	个	1.00	804.28	804.28	滨海
72	焊接法兰阀门	1. 名称:法兰消声止回阀 2. 型号、规格:DN80	个	2.00	446.71	893.42	滨海

73	软接头 (软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格:DN80	个	2	323.35	646.7	滨海
74	管道支架	1. 管架型式:支吊架制作安装 -包含管架制作、安装、除锈刷油、辅助材料等 2. 材质:碳钢 3. 刷油:除锈、刷红丹底漆2道+红色调和面漆2道	KG	18.25	15.54	283.61	国标产品
五	防火门					15918.17	
75	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门(成品、包油漆)制安 2. 闭门器制安 3. 执手锁、五金配件制安	m2	21.6	471.39	10182.02	国标产品
76	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门(成品、包油漆)制安 2. 闭门器制安 3. 执手锁、五金配件制安	m2	12.6	455.25	5736.15	国标产品
六	消防水池土建工程					77800.69	
77	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m	m3	119	32.32	3846.08	/
78	土(石)方回填	1. 土质要求:密实状态 2. 填土:夯实	m3	19	14.17	269.23	/
79	余方弃置	1. 余方弃置(运距综合考虑)	m3	100	22.04	2204	/
80	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:粒径为40mm 石子	m3	5.5	364.71	2005.91	商品混凝土
81	矩形柱	1. 柱高度:3.4m 内 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:S6 抗渗	m3	0.42	462.95	194.44	商品混凝土
82	消防水池 S6 抗渗 C25	1. 池类型:消防水池 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:S6 抗渗	m3	55.88	421.06	23528.83	商品混凝土
83	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB335 级钢筋($\geq 10\text{mm}$)	t	7.32	5148.81	37689.29	韶钢
84	高强螺栓	1. 钢材种类、规格:12 2. 螺栓长度:90cm	t	0.11	7028.68	773.15	国标产品

85	砂浆防 (潮)水池外侧	1. 防水(潮)部位:池外壁 2. 找平层:1:2 水泥砂浆 3. 防水做法:墙面聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜 2mm 厚、 聚合物水泥砂浆 8mm	m2	38.89	61.98	2410.4	国标 产品
86	变形缝- 钢板止水带	1. 变形缝部位:墙身 2. 止水带材料种类:钢板止水带	m	35.5	52.82	1875.11	国标 产品
87	隔离层	1. 隔离层部位:水池外侧 2. 隔离层做法:XPS 聚苯乙烯挤 塑板外墙外保温 20mm	m2	38.89	77.25	3004.25	国标 产品
七	自动报 警系统 及应急 照明灯 具					93038.35	
88	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC20 4. 敷设形式及部位:砖、混凝土 结构敷设	m	868.52	18.6	16154.47	永联 盛
89	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:SC25 4. 敷设形式及部位:砖、混凝土 结构敷设	m	43.68	21.57	942.18	永联 盛
90	管内配 线	1. 名称:信号总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RVS-2x1.5	m	832.96	3.49	2907.03	禅城
91	管内配 线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RV-2x1.5	m	415.67	3.18	1321.83	禅城
92	管内配 线	1. 名称:电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVVP-2x1.5	m	154.31	5.08	783.89	禅城
93	管内配 线	1. 名称:DC24V 电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-RV-2x4	m	728.57	8.04	5857.7	禅城
94	管内配 线	1. 名称:启泵线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NHKVV-1kV-7X1.5	m	92.19	14.7	1355.19	禅城
95	线槽	1. 名称:消防专用带隔板耐火金 属线槽 2. 规格:200×100	m	28.8	68.7	1978.56	国标 产品

96	装饰灯	1. 项目名称:单向疏散指示灯 (自带蓄电池)-包含灯具及光源供应、安装、软管安装、调试、辅助材料等 2. 型号:M-BLZD-1LROE I 4WADA 3. 安装高度:H=0.3m	套	26	72.48	1884.48	坚斯特
97	装饰灯	1. 项目名称:安全出口指示灯 (自带充电干电池)-包含灯具及光源供应、安装、软管安装、调试、辅助材料等 2. 型号:M-BLZD-1LROE I 4WADA 3. 安装高度:门顶上方0.2米壁装	套	12	72.48	869.76	坚斯特
98	装饰灯	1. 项目名称:应急照明灯(自带充电干电池)-包含灯具及光源供应、安装、软管安装、调试、辅助材料等 2. 型号:M-ZFZD-E5W1035 3. 安装高度:H=2.5m	套	58	129.64	7519.12	坚斯特
99	配电箱	1. 名称:模块箱	台	5	325.37	1626.85	泛海三江
100	点型探测器	1. 名称:感温探测器	个	8	77.79	622.32	泛海三江
101	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	168	79.65	13381.2	泛海三江
102	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离模块	个	5	174.5	872.5	泛海三江
103	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块	个	8	144.3	1154.4	泛海三江
104	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块	个	5	141.57	707.85	泛海三江
105	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块	个	12	188.38	2260.56	泛海三江
106	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	15	92.18	1382.7	泛海三江
107	按钮	1. 名称:手报(带消防电话插孔)	个	15	92.18	1382.7	泛海三江
108	消防广播(扬声器)	1. 名称种类:广播(吸顶式)	个	10	52.25	522.5	泛海三江

10 9	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	15	124. 89	1873. 35	泛海三江
11 0	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火灾报警电话	部	1	125. 12	125. 12	泛海三江
11 1	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防广播主机	台	1	2802. 62	2802. 62	泛海三江
11 2	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防电话主机	台	1	2359. 51	2359. 51	泛海三江
11 3	消防报警控制主机	1. 消防报警控制主机安装(含机柜及另配联动电源一台)	台	1	12358. 5 3	12358. 53	泛海三江
11 4	自动报警系统调试	1. 点数:256 点以下 2. 线制:总线制	系统	1	8031. 43	8031. 43	/
		合 计				597470. 80	
		税 金				65721. 79	
		含税总造价				663192. 59	