

报价明细表（包一）

广东省云浮市林火远程视频监控系统建设采购项目

445300-201804-204001-0001

1.1 投标货物报价明细表（包一）

云浮市林业局

[货币单位：人民币元]

报价人名称：中国联合网络通信有限公司云浮市分公司

序号	名称	规格、型号	制造商	原产国	单位	数量	出厂单价	运输费	保险费	9=6+7+8 单价	10=9*5 总价	备注
1	存储服务器	型号：DS-A80624S 支持 24 硬盘接口，iSCSI 直连录像录像资源管理，设计存储时间为1个月，配置16个4TB硬盘。	海康威视	中国	台	1	21500	出厂价包含	出厂价包含	21500	21500	
2	高清解码器	型号：DS-6908UD 8 路高清 DVI/HDMI 输出，应支持 1/4/9/16 分屏模式，并支持多分屏模式间的动态切换	海康威视	中国	台	1	9800	出厂价包含	出厂价包含	9800	9800	
3	管理工作站	型号：ThinkserverTS250 CPU 类型：Intel 至强 3.10 GHz，最大内存容量：32GB，内存插槽数：4 个硬盘大小：500GB x2	海康威视	中国	台	1	4500	出厂价包含	出厂价包含	4500	4500	

4	视频管理服务器	型号: IVMS-9830E 全面采用 720P 及 1080P 存储, 系统平台应能够避免单点故障导致的漏录和录像丢失的现象发生, 存储应采用非文件方式存储	海康威视	中国	台	1	16800	出厂价包含	出厂价包含	16800	16800	
5	流媒体服务器	型号: DS-VE2208C-RBD 转发能力: 最大支持 256 路输入分发, 最大的入口流量为 512Mbps; 最大支持 1024 路输出, 最大的出口流量为 1024Mbps, 服务器配置 1TB x2 硬盘	海康威视	中国	台	1	21800	出厂价包含	出厂价包含	21800	21800	
6	拼接屏	型号: DS-D2055NL-B/G 55 英寸, led 背光, 采用一体化设计, 拼缝 3.5mm	海康威视	中国	块	12	13200	出厂价包含	出厂价包含	13200	158400	
7	图形拼接处理设备	型号: DS-B21 支持高清、标清视频不经过编码转换, 视频流数字化后无编码压缩直接交换	海康威视	中国	台	1	30000	出厂价包含	出厂价包含	30000	30000	
8	林火自动识别系统	型号: IVMS-9830-GIS 具有烟火自动识别功能, 当发现疑似火情时, 摄像机可锁定疑似目标, 并自动拉近焦距	海康威视	中国	套	1	15000	出厂价包含	出厂价包含	15000	15000	

9	控制台	型号：定制四联控制台 市级监控中心控制台定制 4 联金属专业控制台	立腾	中国	套	1	4800	出厂价 包含	出厂价 包含	4800	4800	
10	控制键盘	型号：DS-1600K 支持 支持四维摇杆；支持 1 个 10M/100M 自适应以太网电 口；设备应能支持 1 个 USB2.0 接口	海康威 视	中国	台	1	6800	出厂价 包含	出厂价 包含	6800	6800	
11	交换机	型号：DS-3E3756-TF 传输速 率：10/100/1000/10000Mbps； 存储-转发：包转发率 156Mbps；MAC 地址表 32K；端 口数量：28 个，2410/100/1000Base-T 以 太网端口，4 个 1/10G SFP+端 口；控制端口：1 个 Console 口；扩展模块：1 个业务槽位 数；传输模式：全双工/半双 工自适应。	海康威 视	中国	台	1	2500	出厂价 包含	出厂价 包含	2500	2500	
12	标准机柜	1、宽度 - 0.6 米高度 2.0 米深度 0.6 米；2、冷轧薄钢 板；3、侧板 - 速装卸侧板； 4、底座 - 四重载轮和四调 节脚；5、顶盖 - 侧通风顶 盖；6、前门 - 前钢化玻璃 前门，带锁；7、后门 - 全	立腾	中国	个	1	4500	出厂价 包含	出厂价 包含	4500	4500	

		金属后门，带锁；8、最大载重 - 100Kg										
14	辅助设备、线管材料等	施工五金工具/配件/辅材购买（电源线、视频线、控制线、天花修复等）	国标	中国	套	1	3583.6	出厂价包含	出厂价包含	3583.6	3583.6	
15	小计：										299983.6	

罗定市

[货币单位：人民币元]

报价人名称：中国联合网络通信有限公司云浮市分公司

序号	名称	1 规格、型号	2 制造商	3 原产国	4 单位	5 数量	6 出厂单价	7 运输费	8 保险费	9=6+7+8 单价	10=9*5 总价	备注
1	拼接屏	型号：DS-D2046NL-B 46英寸，led背光，采用一体化设计，拼缝5.3mm	海康威视	中国	块	4	11800	出厂价包含	出厂价包含	11800	47200	
2	存储服务器	型号：DS-96256N-I16 支持512Mbps视音频码流接入和存储，具备16个热插拔硬盘槽位，4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口，支持4路高清接口输出，设计存储时间为1个月，服务器配置4个4TB硬盘。	海康威视	中国	台	1	35000	出厂价包含	出厂价包含	35000	35000	
3	前端点基塔-网络租用费	试用期结束后，4M前端监控点及铁塔1年租用、网络租赁费按每年不超0.35万元	中国联通	中国	条	21	6000	出厂价包含	出厂价包含	6000	126000	
4	交换机	型号：DS-3E2528-H 24口机架式千兆交换机。	海康威视	中国	台	1	2500	出厂价包含	出厂价包含	2500	2500	
5	安装辅材	视频线、电源、网线	国标	中国	批	1	1000	出厂价包含	出厂价包含	1000	1000	
1080P视频监控前端												

6	高清网络透雾摄像机	型号: iDS-2DY92ABCIX-XYZL/VWS 1/1.8 英寸 CMOS Sensor, 视频输出支持 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps, 分辨力不小于 1100TVL 高清透雾镜头: $\approx 1/2$ 英寸, 200 万像素高清镜头: 10-330mm; 光圈值: F1.5 通光口径: $\approx 80\text{MM}$; 接口方式: C; DC 驱动自动光圈, 自动聚焦, 电动变焦; 具有透雾功能。 支持最低照度可达彩色 0.003Lux, 黑白 0.0003Lux 支持 7 路报警输入接口, 2 路报警输出接口, 支持 1 路音频输入和输出接口 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域, 移动放大或缩小至画面中心 支持 300 个预置位, 支持 12 条巡航扫描, 支持 7 条以上的模式路径设置, 支持预置点视频冻结功能	海康威视	中国	台	10	29000	出厂价包含	出厂价包含	29000	290000	
7	电源防雷器	型号: LK-SPD40K385B/2 最大持续工作电压为 AC385, 标称放电电流 20KA, 最大放电电流 40KA, 响	雷克	中国	套	10	1000	出厂价包含	出厂价包含	1000	10000	

		应时间<25ns, 残压≤1.2KV , IP20。安装 35mm 电气安装导轨, 工作温区-40℃ --- + 80℃										
8	24V 直流 电源防雷 器	型号: LK-S05K24D 标称 电压 24V, 嵌位电压≤70V, 响应 时间≤25ns, 最大放电电流 2KA., 保护等级 IP20, 工作温区-40℃ --- + 80℃	雷克	中国	套	10	680	出厂价 包含	出厂价 包含	680	6800	
9	网络防雷 保护	型号: LK-RJ45-4H 标称电压 5V, 最大持续工作电压 8V, 电压 保护水平≤15V, 最大放电电流 10KA。插入损耗 0.5dB/100MHz, 最大传输速率 100M/s, 响应时间 <1ns, 保护等级 IP 20, 输入/输出 接口 RJ45, 工作温区-40℃ --- + 80℃	雷克	中国	套	10	480	出厂价 包含	出厂价 包含	480	4800	
10	全天候野 外设备箱	1、采用防锈材料; 2、箱体和门 具各地线连接螺栓, 带承重铰链, 岔道锁; 3、带防雨折边, 密封圈; 4、门体配备带模数孔; 5、带保 护装置的电源排插; 6、前门带锁。	立腾	中国	个	10	450	出厂价 包含	出厂价 包含	450	4500	
11	辅助设 备、线管 材料等	摄像头、云台电源线及视频信号 线, 含一体化插头	国标	中国	批	10	1500	出厂价 包含	出厂价 包含	1500	15000	
720P 视频监控前端												

高清网络摄像机	型号: iDS-2DY92ABCIX-XYZL/VWS 视频输出支持: 1280×720@60fps, 分辨率不小于1100TVL 高清透雾镜头: $\geq 1/2$ 英寸, 130万像素高清镜头; 焦距: 10-300mm; 光圈值: F1.5; 通光口径: $\geq 80\text{MM}$; 接口方式: C; DC 驱动自动光圈, 自动聚焦, 电动变焦; 具有透雾功能。	海康威视	中国	台	5	26500	出厂价包含	出厂价包含	26500	132500	
电源防雷器	工作电压为 AC385, 标称放电电流 20KA 响应时间 $<25\text{ns}$, 残压 $\leq 1.2\text{KV}$	雷克	中国	套	5	1000	出厂价包含	出厂价包含	1000	5000	满足参数要求
24V 直流电源防雷器	型号: LK-S05K24D 标称电压 24V, 嵌位电压 $\leq 70\text{V}$, 响应时间 $\leq 25\text{ns}$, 最大放电电流 2KA, 保护等级 IP20, 工作温区 -40°C --- $+80^{\circ}\text{C}$	雷克	中国	套	5	680	出厂价包含	出厂价包含	680	3400	
网络防雷保护	型号: LK-RJ45-4H 1、采用防锈材料; 2、箱体和门具备地线连接螺栓, 带承重铰链, 岔道锁; 3、带防雨折边, 密封圈; 4、门体配备带模数孔; 5、带保护装置的电源排插; 6、前门带锁。	雷克	中国	套	5	480	出厂价包含	出厂价包含	480	2400	
全天候野外设备箱	1、采用防锈材料; 2、箱体和门具备地线连接螺栓, 带承重铰链, 岔道锁; 3、带防雨折边, 密封圈;	立腾	中国	套	5	450	出厂价包含	出厂价包含	450	2250	

		4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。										
7	辅助设备、线管材料等	摄像头及云台电源线，含一体化插头	国标	中国	批	5	1500	出厂价包含	出厂价包含	1500	7500	
球型摄像机视频监控前端												
8	智能高速监控球机	型号：DS-2DF82ABCDW-XYZL/VWS 1080P 日夜型星光级球型网络摄像机，不少于 1/1.8 英寸 CMOS Sensor，摄像机内置镜头，长焦镜头具备自动光圈、自动聚焦、焦距可变等功能，支持 37 倍光学变焦，镜头最大焦距不小于 208mm	海康威视	中国	台	6	9900	出厂价包含	出厂价包含	9900	59400	
9	电源防雷器	型号：LK-SPD40K385B/2 最大持续工作电压为 AC385，标称放电电流 20KA，最大放电电流 40KA，响应时间<25ns，残压≤1.2KV，IP20。安装 35mm 电气安装导轨，工作温区-40℃ --- + 80℃	雷克	中国	台	6	1000	出厂价包含	出厂价包含	1000	6000	
20	网络防雷保护	型号：LK-RJ45-4H 1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。	雷克	中国	台	6	480	出厂价包含	出厂价包含	480	2880	

21	普通支架	简单支架安装	海康威视	中国	套	6	120	出厂价包含	出厂价包含	120	720	
22	全天候野外设备箱	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。	立腾	中国	套	6	450	出厂价包含	出厂价包含	450	2700	
23	辅助设备、线管材料等	施工五金工具/配件/辅材购买（电源线、视频线、控制线等）	国标	中国	套	6	1500	出厂价包含	出厂价包含	1500	9000	
24	项目实施费用				项	1	283415	出厂价包含	出厂价包含	283415	283415	
25	小计：										1059965	

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3. 我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件不变。

报价人（公章）：中国联合网络通信有限公司云浮市分公司

授权代表（签名）：

日期：2018年5月23日

报价明细表（包二）

云城区

[货币单位：人民币元]

报价人名称：中国电信股份有限公司云浮分公司

序号		1		2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9*5	
	名称	规格	型号	制造商	原产国	单位	数量	出厂单价	运输费	保险费	单价	总价	备注
1	拼接屏	46 英寸，led 背光，采用一体化设计，拼缝 5.3mm	DS-D2046NL-B	海康威视	中国	块	4	7105.00	108.75	36.25	7250.00	29000.00	
2	存储服务器	支持外接 8 台扩展柜进行录像码流存储 支持 96 路 H.265 编码、30fps、1920X1080 格式的视频图像解码上墙，设计存储时间为 1 个月，服务器配置 4 个 4TB 硬盘。	DS-96128N-I16/H	海康威视	中国	台	1	37730.00	577.5	192.5	38500.00	38500.00	
3	前端点基塔-网络租用费	试用期结束后，4M 前端监控点及铁塔 1 年租用、网络租赁费按每年不超 0.35 万元				条	15	5978.00	91.5	30.5	6100.00	91500.00	
4	交换机	24 口机架式千兆交换机。	ISCOM2624G-4GE-AC	瑞斯康达	中国	台	1	3185.00	48.75	16.25	3250.00	3250.00	

5	安装辅材	视频线、电源、网线	主要材料:珠江、联塑	珠江、联塑	中国	批	1	1900.00	23	10	1930.00	1933.00	
6	高清网络透雾摄像机	1/1.8 英寸 CMOS Sensor，视频输出支持 1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于 1100TVL 高清透雾镜头：≥1/2 英寸，200 万像素高清镜头；10-330mm；光圈值：F1.5 通光口径：≥80MM；接口方式：C；DC 驱动自动光圈，自动聚焦，电动变焦；具有透雾功能。 支持最低照度可达彩色 0.003Lux，黑白 0.0003ux 支持 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 支持 300 个预置位，支持 12 条巡航扫描，支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能	iDS-2DY92AB CDE-XYZL/VW S	海康威视	中国	台	6	25774.00	394.5	131.5	26300.00	157800.00	

7	电源防雷器	最大持续工作电压为 AC385，标称放电电流 20KA，最大放电电流 40KA，响应时间<25ns，残压≤1.2KV，IP20。安装 35mm 电气安装导轨，工作温区-40℃ --- +80℃	SV-220	HELOX	中国	套	6	225.40	3.45	1.15	230.00	1380.00	
8	24V 直流电源防雷器	标称电压 24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流 2KA。，保护等级 IP20,工作温区-40℃ --- +80℃	SV-24	HELOX	中国	套	6	171.50	2.625	0.875	175.00	1050.00	
9	网络防雷保护	标称电压 5V，最大持续工作电压 8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流 10KA。插入损耗 0.5dB/100MHz，最大传输速率 100M/s，响应时间<1ns，保护等级 IP 20,输入/输出接口 RJ45,工作温区-40℃ --- +80℃	SV-W	HELOX	中国	套	6	313.60	4.8	1.6	320.00	1920.00	
10	全天候野外设备箱	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。	-	和峰	中国	个	6	813.40	12.45	4.15	830.00	4980.00	
11	辅助设备、线管材料等	摄像头、云台电源线及视频信号线，含一体化插头	主要材料:珠江、联塑	珠江、联塑	中国	批	6	1960.00	30	10	2000.00	12000.00	

12	高清网络摄像机	视 频 输 出 支 持 ， 1280 × 720@60fps ， 分 辨 力 不 小 于 1100TVL 高清透雾镜头：≥1/2 英寸，130 万像素 高 清 镜 头 ； 焦 距 ： 10-300mm；光圈值：F1.5；通光口径：≥80MM；接口方式：C；；DC 驱动自动光圈，自动聚焦, 电动变焦；具有透雾功能。	DS-2DY92ABC DI-XYZL(VWS)	海康威视	中国	台	3	18914.00	289.5	96.5	19300.00	57900.00	
13	电源防雷器	最大持续工作电压为 AC385，标称放电电流 20KA，最大放电电流 40KA，响应时间<25ns，残压≤1.2KV ， IP20。安装 35mm 电气安装导轨, 工作温区-40℃ --- + 80℃	SV-220	HELOX	中国	套	3	225.4	3.45	1.15	230.00	690.00	
14	24V 直流电源防雷器	标称电压 24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流 2KA。 , 保护等级 IP20, 工作温区 -40℃ --- + 80℃	SV-24	HELOX	中国	套	3	171.5	2.625	0.875	175.00	525.00	
15	网络防雷保护	标称电压 5V，最大持续工作电压 8V，电压保护水平≤15V，最大放 电 电 流 10KA 。 插 入 损 耗 0.5dB/100MHz, 最大 传 输 速 率 100M/s, 响应时间<1ns, 保护等级 IP 20, 输入/输出接口 RJ45, 工作温区-40℃ --- + 80℃	SV-W	HELOX	中国	套	3	313.6	4.8	1.6	320.00	960.00	

16	全天候野外设备箱	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。	-	和峰	中国	个	3	813.4	12.45	4.15	830.00	2490.00	
17	辅助设备、线管材料等	摄像头及云台电源线，含一体化插头	主要材料:珠江、联塑	珠江、联塑	中国	批	3	1960	30	10	2000.00	6000.00	
18	智能高速监控球机	1080P 日夜型星光级球型网络摄像机，不少于 1/1.8 英寸 CMOS Sensor，摄像机内置镜头，长焦镜头具备自动光圈、自动聚焦、焦距可变等功能，支持 37 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 208mm	(i)DS-2DF82 ABCDE-XYZL/ VWS	海康威视	中国	台	6	8526	130.5	43.5	8700.00	52200.00	
19	电源防雷器	最大持续工作电压为 AC385，标称放电电流 20KA，最大放电电流 40KA，响应时间<25ns，残压≤1.2KV，IP20。安装 35mm 电气安装导轨，工作温区-40℃ --- +80℃	SV-220	HELOX	中国	套	6	225.4	3.45	1.15	230.00	1380.00	
20	网络防雷保护	标称电压 5V，最大持续工作电压 8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流 10KA。插入损耗 0.5dB/100MHz，最大传输速率	SV-W	HELOX	中国	套	6	313.6	4.8	1.6	320.00	1920.00	

[illegible]

新兴县

[货币单位：人民币元]

报价人名称：中国电信股份有限公司云浮分公司

序号		1		2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9*5	
	名称	规格	型号	制造商	原产国	单位	数量	出厂单价	运输费	保险费	单价	总价	备注
1	拼接屏	46 英寸，led 背光，采用一体化设计，拼缝 5.3mm	DS-D2046NL-B	海康威视	中国	块	4	6664.00	102	34	6800.00	27200.00	
2	存储服务器	支持外接 8 台扩展柜进行录像码流存储 支持 96 路 H.265 编码、30fps、1920X1080 格式的视频图像解码上墙，设计存储时间为 1 个月，服务器配置 4 个 4TB 硬盘。	DS-96128N-I16/H	海康威视	中国	台	1	37730.00	577.5	192.5	38500.00	38500.00	
3	前 endpoint 基塔-网络租用费	试用期结束后，4M 前端监控点及铁塔 1 年租用、网络租赁费按每年不超 0.35 万元				条	21	5978.00	91.5	30.5	6100.00	128100.00	
4	交换机	24 口机架式千兆交换机。	ISCOM2624G-4GE-AC	瑞斯康达	中国	台	1	3185.00	48.75	16.25	3250.00	3250.00	
5	安装辅材	视频线、电源、网线	主要材料：珠江、联塑	珠江、联塑	中国	批	1	1960.00	30	10	2000.00	2000.00	

6	高清网络透雾摄像机	1/1.8 英寸 CMOS Sensor，视频输出支持 1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于 1100TVL 高清透雾镜头：≥1/2 英寸，200 百万像素高清镜头；10-330mm；光圈值：F1.5 通光口径：≥80MM；接口方式：C；DC 驱动自动光圈，自动聚焦，电动变焦；具有透雾功能。 支持最低照度可达彩色 0.003Lux，黑白 0.0003ux 支持 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 支持 300 个预置位，支持 12 条巡航扫描，支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能	iDS-2DY92AB CDE-XYZL/VW S	海康威视	中国	台	10	25774.00	394.5	131.5	26300.00	263000.00	
7	电源防雷器	最大持续工作电压为 AC385，标称放电电流 20KA，最大放电电流 40KA，响应时间<25ns，残压≤1.2KV，IP20。安装 35mm	SV-220	HELOX	中国	套	10	225.4	3.45	1.15	230.00	2300.00	

		电气安装导轨, 工作温区-40℃ --- + 80℃											
8	24V 直流 电源防雷 器	标称电压 24V, 嵌位电压 ≤ 70V, 响应时间 ≤25ns, 最大放 电电流 2KA。 , 保护等级 IP20, 工作温区-40℃ --- + 80℃	SV-24	HELOX	中国	套	10	171.5	2.625	0.875	175.00	1750.00	
9	网络防雷 保护	标称电压 5V, 最大持续工作电 压 8V, 电压保护水平 ≤15V, 最大放电电流 10KA。插入损耗 0.5dB/100MHz, 最大传输速率 100M/s, 响应时间 <1ns, 保护等 级 IP 20, 输入/输出接口 RJ45, 工作温区-40℃ --- + 80℃	SV-W	HELOX	中国	套	10	313.6	4.8	1.6	320.00	3200.00	
10	全天候野 外设备箱	1、采用防锈材料; 2、箱体和 门具备地线连接螺栓, 带承重 铰链, 岔道锁; 3、带防雨折边, 密封圈; 4、门体配备带模数孔; 5、带保护装置的电源排插; 6、 前门带锁。	-	和峰	中国	个	10	813.4	12.45	4.15	830.00	8300.00	
11	辅助设 备、线管 材料等	摄像头、云台电源线及视频信 号线, 含一体化插头	主要材料: 珠 江、联塑	珠江、 联塑	中国	批	10	1960	30	10	2000.00	20000.00	

12	高清网络 摄像机	视 频 输 出 支 持 ， 1280 × 720@60fps ， 分 辨 力 不 小 于 1100TVL 高清透雾镜头：≥1/2 英寸，130 万像素高清镜头；焦距：10-300mm；光圈值：F1.5；通光口径：≥80MM；接口方式：C；；DC 驱动自动光圈，自动聚焦，电动变焦；具有透雾功能。	DS-2DY92ABC DI-XYZL (VWS)	海康 威视	中国	台	5	18914.00	289.5	96.5	19300.00	96500.00	
13	电源防雷 器	最大持续工作电压为 AC385，标称放电电流 20KA，最大放电电流 40KA，响应时间<25ns，残压≤1.2KV ， IP20。安装 35mm 电气安装导轨, 工作温区-40℃ --- + 80℃	SV-220	HELOX	中国	套	5	225.4	3.45	1.15	230.00	1150.00	
14	24V 直流 电源防雷 器	标称电压 24V，嵌位电压≤70V，响应时间≤25ns，最大放电电流 2KA。，保护等级 IP20，工作温区-40℃ --- + 80℃	SV-24	HELOX	中国	套	5	171.5	2.625	0.875	175.00	875.00	
15	网络防雷 保护	标称电压 5V，最大持续工作电压 8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流 10KA。插入损耗 0.5dB/100MHz，最大传输速率 100M/s, 响应时间<1ns, 保护等级 IP 20, 输入/输出接口 RJ45, 工作温区-40℃ --- + 80℃	SV-W	HELOX	中国	套	5	313.6	4.8	1.6	320.00	1600.00	

16	全天候野外设备箱	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。	-	和峰	中国	个	5	813.4	12.45	4.15	830.00	4150.00	
17	辅助设备、线管材料等	摄像头及云台电源线，含一体化插头	主要材料：珠江、联塑	珠江、联塑	中国	批	5	1960	30	10	2000.00	10000.00	
18	智能高速监控球机	1080P 日夜型星光级球型网络摄像机，不少于 1/1.8 英寸 CMOS Sensor，摄像机内置镜头，长焦镜头具备自动光圈、自动聚焦、焦距可变等功能，支持 37 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 208mm	(i)DS-2DF82 ABCDE-XYZL/ VWS	海康威视	中国	台	6	8526	130.5	43.5	8700.00	52200.00	
19	电源防雷器	最大持续工作电压为 AC385，标称放电电流 20KA，最大放电电流 40KA，响应时间<25ns，残压≤1.2KV，IP20。安装 35mm 电气安装导轨，工作温区-40℃ --- + 80℃	SV-220	HELOX	中国	套	6	225.4	3.45	1.15	230.00	1380.00	
20	网络防雷保护	标称电压 5V，最大持续工作电压 8V，电压保护水平≤15V，最大放电电流 10KA。插入损耗 0.5dB/100MHz，最大传输速率	SV-W	HELOX	中国	套	6	313.6	4.8	1.6	320.00	1920.00	

		100M/s, 响应时间<1ns, 保护等级 IP 20, 输入/输出接口 RJ45, 工作温区-40℃ --- + 80℃											
21	普通支架	简单支架安装	现场定制	HELOX	中国	套	6	245	3.75	1.25	250.00	1500.00	
22	全天候野外设备箱	1、采用防锈材料；2、箱体和门具备地线连接螺栓，带承重铰链，岔道锁；3、带防雨折边，密封圈；4、门体配备带模数孔；5、带保护装置的电源排插；6、前门带锁。	-	和峰	中国	套	6	813.4	12.45	4.15	830.00	4980.00	
23	辅助设备、线管材料等	施工五金工具/配件/辅材购买（电源线、视频线、控制线等）	主要材料：珠江、联塑	珠江、联塑	中国	套	6	1960	30	10	2000.00	12000.00	
24		设备安装费、调测费、24 个月维护费、12 个月后端线路租费等相关费用									374145.00	374145.00	
小计												1060000.00	

报价明细表（包三）

都昌县

[货币单位：人民币元]

报价人名称：中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司

序号	名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9★5	备注
			规格、 型号	制 造 商	原 产 国	单 位	数 量	出 厂 单 价	运 输 费	保 险 费	单 价	总 价	
1	拼接屏		DS-D2046NL-C	海康威视	中国	块	4	8525	500	475	9500	38000	
2	存储服务器		DS-96128N-I24/H	海康威视	中国	台	1	40350	500	2150	43000	43000	
3	前端点基塔-网络租用费		4M 电路租用	中国移动	中国	条	22	8000	0	0	8000	176000	
4	连接市局一网络租用费		20M 电路租用	中国移动	中国	条	1	49059	0	0	49059	49059	
5	交换机		RG-S2928G-S	锐捷	中国	台	1	6150	500	350	7000	7000	
6	安装辅材		定制	国产	中国	批	1	7100	500	400	8000	8000	
7	1080P 视频监控前端	高清网络透雾摄像机	(i)DS-2DY92ABC DI-XYZL/VWS	海康威视	中国	台	10	16600	500	900	18000	180000	
8		电源防	NSX-A304518	组脉	中国	套	10	475	0	25	500	5000	

		雷器											
9		24 V 直流电源防雷器			中国	套	10	475	0	25	500	5000	
10		网络防雷保护			中国	套	10	475	0	25	500	5000	
11		全天候野外设备箱			中国	个	10	3300	500	200	4000	40000	
12		辅助设备、线管材料等	定制	国产	中国	批	10	7100	500	400	8000	80000	
13	72 OP 视频监控前端	高清网络摄像机	(i)DS-2DY9 2ABC DI-XYZL /VWS	海康威视	中国	台	5	16600	500	900	18000	90000	
14		电源		组脉	中国	套	5	475	0	25	500	2500	

[illegible]

20	控前 端	电源防 雷器	NSX- A304 518	组 脉	中 国	套	7	475	0	25	500	3500	
21		网络防 雷保护			中 国	套	7	475	0	25	500	3500	
22		普通支 架			中 国	套	7	475	0	25	500	3500	
23		全天 候野外 设备箱			中 国	套	7	3300	500	200	4000	28000	
24		辅助设 备、线 管材料 等	定制	国 产	中 国	套	7	7100	500	400	8000	56000	
25	集成 费		定制	中 国 移 动	中 国	项	1	12959 4	0	0	129594	129594	

云安区

[货币单位: 人民币元]

报价人名称: 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司

序号	名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=9★5	备注
			规格、型号	制造商	原产国	单位	数量	出厂单价	运输费	保险费	单价	总价	
1	拼接屏		DS-D2046NL-C	海康威视	中国	块	4	8525	500	475	9500	38000	
2	存储服务器		DS-96128N-I24/H	海康威视	中国	台	1	40350	500	2150	43000	43000	
3	前端点基塔-网络租用费		4M 电路租用	中国移动	中国	条	17	5000	0	0	5000	85000	
4	连接市局—网络租用费		20M 电路租用	中国移动	中国	条	1	31803	0	0	31803	31803	
5	交换机		RG-S2928G-S	锐捷	中国	台	1	6150	500	350	7000	7000	
6	安装辅材		定制	国产	中国	批	1	7600	0	400	8000	8000	
7	1080P 视频监控前端	高清网络透雾摄像机	(i)DS-2DY92ABC DI-XYZL/VWS	海康威视	中国	台	6	16600	500	900	18000	108000	
8		电源防雷器	NSX-A304518	组脉	中国	套	6	475	0	25	500	3000	
9		24V 直流电源防雷器			中国	套	6	475	0	25	500	3000	

10		网络防 雷保护			中国	套	6	475	0	25	500	3000	
11		全天候 野外设 备箱			中国	个	6	3300	500	200	4000	24000	
12		辅助设 备、线 管材料 等	定制	国产	中国	批	6	7100	500	400	8000	48000	
13		高清网 络摄像 机	(i)DS- 2DY9 2ABC DI- XYZL /VWS	海康 威视	中国	台	4	16600	500	900	18000	72000	
14	72 0P 视 频 监 控 前 端	电源防 雷器	NSX- A304 518	组 脉	中国	套	4	475	0	25	500	2000	
15		24V 直流电 源防雷 器			中国	套	4	475	0	25	500	2000	
16		网络防 雷保护			中国	套	4	475	0	25	500	2000	
17		全天候 野外设 备箱			中国	个	4	3300	500	200	4000	16000	
18		辅助设 备、线 管材料 等	定制	国产	中国	批	4	7100	500	400	8000	32000	
19	球 型 摄 像 机 视 频 监 控 前 端	智能高 速监控 球机	(i)DS- 2DF8 4ABC DE- XYZL /VWS	海康 威视	中国	台	7	7955	500	445	8900	62300	
20		电源防 雷器	NSX- A304 518	组 脉	中国	套	7	475	0	25	500	3500	
21		网络防 雷保护			中国	套	7	475	0	25	500	3500	
22		普通支 架			中国	套	7	475	0	25	500	3500	

23	全天候 野外设 备箱			中国	套	7	3300	500	200	4000	28000	
24	辅助设 备、线 管材料 等	定制	国产	中国	套	7	7100	500	400	8000	56000	
25	集成费	定制	中国 移动	中国	项	1	93355	0	0	93355	93355	

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3. 我方承诺采购人只购买我方所提方案中的部分设备时或设备配置规模变化时，我方承诺方案中所报目录价、折扣、技术服务等方面的优惠条件保持不变。

报价人（公章）：中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司

授权代表（签名）：_____

日 期：2018年5月24日