

报价明细表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：广州斯利文信息科技发展有限公司

编号：440000-201811-148139-0035

序号	名称	规格、型号	制造商	原产国	单位	数量	出厂单价	运输费	保险费	单价	总价	备注
(-)	信号显示及切换系统											
1	智能会议平板	型号：SM86CA (-)屏幕参数： 屏幕尺寸：86 寸 屏幕类型：LED 分辨率：4K（3840(H) x 2160(V)） 带玻璃后的屏幕亮度：350cd/m2； 对比度：4000：1 可视角度：水平 178 度，垂直 178 度 寿命≥30000 小时。 触控方式：红外 触摸点数：20 点 响应时间：小于 15 毫秒 操作系统：Android7.0 系统 (三)功能说明： 智能白板流畅书写；	MAXHUB	中国	台	1	35100	0	0	46,800	46,800	

		电脑手机无线传屏； 高清流畅视频会议； 六阵列麦克风拾音； 会议记录扫码带走； 会议资料云端储存； 任意通道随意批注； 4K 防眩光 高清显示； 双系统模块化设计。 (四)标配配件： 标配：壁挂板（9060A），三支毛毡笔，电源线。										
2	无线传屏器	型号：SM01 最长连接距离 8 米，传输延迟<120ms，帧率 15fps-25fps	MAXHUB	中国	个	1	750	0	0	1,000	1,000	
3	无缝高清矩阵切换器	型号：TS-9408UHM 1.可接入输入卡数量：2 块 2.可接入输出卡数量：2 块 3.可接入控制卡数量：1 块 4.输入通道：8 路 5.输出通道：8 路 6.串口：1×RS-232（9-针母 D 型接口） 7.波特率与协议：9600；数据位：8 位，停止位：1，无奇偶校验位 8.RS-485 控制接口：4 位 3.8mm 凤凰接口，与触摸面板配合使用 9.以太网控制接口：RJ-45 母接口 10.以太网控制速率：自适应 10M/100M,全双工或半双	ITC	中国	台	1	4575	0	0	6,100	6,100	

		工 11.WIFI 控制：2.5GHz ISM 频段，配合手机 APP 矩阵控制平台使用 12.工作电源：AC 100V~240V，50/60Hz，国际自适应电源 13.环境温度：-20℃—+70℃										
4	无缝高清矩阵控制卡	型号：TS-9404CON 1.支持 RS232 控制矩阵 2.支持网口控制矩阵 3.支持 RS485 控制矩阵	ITC	中国	块	1	1875	0	0	2,500	2,500	
5	HDMI 无缝高清输入卡	型号：TS-9404HI 1.协议：支持 HDMI1.3a 的标准，HDCP1.3 协议, DVI1.0 协议。 2.像素带宽：165MHz, 全数字 3.接口带宽：6.75Gbp,全数字 4.最大支持分辨：Normal-PC: 1600x1200@60_24bit; HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit; HDTV: 1920x1080P@60_36bit 5.位时钟抖动(Clock Jitter): <0.15 Tbit 6.位上升时间(Risetime): <0.3Tbit (20%--80%) 7.位下降时间(Falltime): <0.3Tbit (20%--80%) 8.最大传输延时：5nS(±1nS) 9.信号类型：HDMI 1.4 规范中的 HDMI-A 全数字 T.M.D.S. 信号 10.接口：4 路 HDMI-A 母接口、4 路 3.5mm 音频座 11.信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp	ITC	中国	块	1	2400	0	0	3,200	3,200	

		12.最小/最大电平: T.M.D.S 2.9V/3.3V 13.最大直流偏置误差: 15mV 14.最大功耗: 15W 15.产品重量: 约 0.5Kg 16.建议输入距离≤20 米										
6	SDI 无缝高清输入卡	型号: TS-9404SI 1.输入: 4 路 SDI 信号 2.接口: 母端口 BNC 连接器 3.增益: 0db 4.锁定速率: 自动 5.操作标准: SMPTE 292M,SMPTE 259M,SMPTE 242M,ITU-RBT.601;ITU-RBT.1120 6.输入回波损耗: <-14 dB @ 1MHz ~ 1.5GHz 7.输出回波损耗: <-12 dB @ 1MHz ~ 1.5GHz 8.最大速率: 2.97Gbps 9.数据类型: 8 或 10bit 10.输入输出电平: 0.80Vp-p+/- 10% 11.输入输出阻抗: 75 Ω 12.均衡类型: 自动 13.最大输入距离 60 米 14.功耗: 10W 15.产品重量: 约 0.8Kg	ITC	中国	块	1	3150	0	0	4,200	4,200	
7	HDMI 无缝高清输出卡	型号: TS-9404HO 1.协议: 支持 HDMI1.3a 协议, HDCP1.3 协议, DVI1.0 协议。 2.像素带宽: 165MHz, 全数字	ITC	中国	块	1	2400	0	0	3,200	3,200	

		3.接口带宽：6.75Gbp,全数字 4.最大支持分辨：Normal-PC: 1600x1200@60_24bit; HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit; HDTV: 1920x1080P@60_36bit 5.位时钟抖动(Clock Jitter): <0.15 Tbit 6.位上升时间(Risetime): <0.3Tbit (20%--80%) 7.位下降时间(Falltime): <0.3Tbit (20%--80%) 8.最大传输延时: 5nS(±1nS) 9.信号类型: HDMI 1.4 规范中的 HDMI-A 全数字 T.M.D.S. 信号 10.信号强度: T.M.D.S +/- 0.4Vpp 11.接口: 4 路 HDMI-A 母接口、4 路 3.5mm 音频座 12.最小/最大电平: T.M.D.S 2.9V/3.3V 13.最大直流偏置误差: 15mV 14.最大功耗: 15W 15.产品重量: 约 0.5Kg 16.建议输出距离≤10 米										
8	SDI 无缝高清 输出卡	型号: TS-9404SO 1. 输出: 4 路 SDI 信号 2. 接口: 母端口 BNC 连接器 3. 增益: 0db 4. 锁定速率: 自动 5. 操作标准: SMPTE 292M,SMPTE 259M,SMPTE 242M,ITU-RBT.601; ITU-RBT.1120 6. 输入回波损耗: <-14 dB @ 1MHz ~ 1.5GHz 7. 输出回波损耗: <-12 dB @ 1MHz ~ 1.5GHz	ITC	中国	块	1	3150	0	0	4,200	4,200	

		8. 最大速率：2.97Gbps 9. 数据类型：8 或 10bit 10.输入输出电平：0.80Vp-p+/- 10% 11.输入输出阻抗：75 Ω 12.均衡类型：自动 13.建议输出距离≤100 米 14.功耗：10W 15.产品重量：约 0.8Kg										
(二)	终端系统											
1	无纸化升降器	型号：TS-8202A 1.主屏幕：支持触摸 2.升降时间：28S 3.仰角角度：0-30° 完全符合人体工程学原理，又不遮挡视线和人脸 4.机箱外型尺寸：415*60*497mm 5.面板外型尺寸：430*70*3mm 6.升降窗口尺寸：388*21.5mm 7.桌面开孔尺寸：417*62mm(建议实物开孔) 8.面板沉台尺寸：431*71*3mm（长*宽*厚）(建议实物开孔) 9.环境条件：-20℃～50℃湿度≤70% 10.主屏幕尺寸：15.6 英寸 11.主屏幕比例：16：9 12.主屏幕分辨率：1920*1080 13.视频接口：VGA、HDMI 14.背光类型：WLED,15K 小时，含 LED 驱动器	ITC	中国	套	10	5850	0	0	7,800	78,000	

		15.主屏幕对比度：800： 1 16.主屏幕亮度：300cd/m² 17.可视角度：45/45/20/40(Typ.) 18.显示器厚度：9.7mm 19.信号系统： EDP 20.电源供电： AC220V 50-60/HZ 21.环通输出电源 AC 220V 50-60/HZ 22.电能消耗： 25W 23.整机重量： 7.5Kg 副屏参数： 1.副屏幕尺寸：10.1 英寸 2.副屏幕： 不支持触摸 3.副屏幕分辨率：1280*800 4.副屏幕对比度：500： 1 5.副屏幕亮度：400 cd/m² (Typ.) 6.副屏幕工作环境： 工作温度:0 ~ 50 ° C； 存储温度: -20 ~ 60 ° C 7.副屏幕工作频率：60Hz 8.副屏幕可视角度：80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) 9.副屏幕类型：IPS 屏 全视角 10.副屏幕电压：3.3V 11.信号系统：LVDS (1 ch, 6-bit) , 端子 , 40 pins										
2	无纸化终端电 脑	型号：D320SF Intel-I3 7100/4G DDR4 2133/128G 固态/VGA+HDMI 双视 频输出/3 年上门服务	华硕	中国	台	10	2625	0	0	3,500	35,000	

3	智能无纸化会议终端内嵌软件	型号：TS-8304R 1.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式 doc/docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /html /htm 等，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件。 2.支持通过 U 盘，进行阅览文件或上传共享其他参会人员，文件同时可保存在服务器和本地。 3.支持单人白板或多人同时共享同一画板。 4.支持与一人或多人进行实时会议交流。 5.可对任意页面进行手写批注，并将批注保存上传至服务器，方便会后进行归档。 6.支持屏幕自由共享，任何参会人员可以在会议中进行屏幕广播将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（支持 windows/IOS/Android）广播。 7.参会人员可以异步浏览退出广播画面，自由使用终端其他功能。 8.可切换无纸化终端为普通电脑使用。 9.会中可以呼叫会议服务，选项包括茶水、笔、纸等，也可自定义输入服务需求； 10.支持与会议服务 APP 对接，后勤人员可随时随地接收并处理不同会议室发来的服务信息。 11.内置浏览器，支持浏览以太网网络，可访问 OA、邮箱等。 12.支持对服务器中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播，可全屏显示视频。 13.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，并保存上传至服务器，支持下载到本地。	ITC	中国	套	10	2400	0	0	3,200	32,000	
---	---------------	---	-----	----	---	----	------	---	---	-------	--------	--

		14.主席权限或秘书权限可对会议签到进行开始或统一签到控制，并查看当前状态情况，可对签到情况进行投屏。 15.主席权限或秘书权限可对不同会议议题进行自由切换启用。 16.主席权限或秘书权限可对会议投票进行启用、结束、查看统计结果功能。 17.主席权限或秘书权限可以将任一参会人本地画面屏幕广播至全部参会人，也可以结束任一参会人的共享画面。 18.主席权限或秘书权限可控制展示欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面，同时支持统一升降机控制、统一开关机。 19.主席权限或秘书权限可以控制不同标语切换到大屏和客户端。 20.支持增加账户密码登录功能，能自动登录默认会议，能选择参加想要的会议。 21.支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面。 22.终端具有强大的保密性能，退出软件会自动清除会议文件。 23.支持终端配置程序，方便会场管理人员配置终端。 24.客户端软件支持运行 windows 7、windows10 等操作系统，稳定可靠。										
(三)	无纸化会议系统											
1	无纸化系统服务器	型号：TS-8300 1.CPU：I7-4790	ITC	中国	台	1	16800	0	0	20,000	20,000	

		2.内存：8G DDR3 1600 3.硬盘：1TB 4.网卡：千兆网络接口（RJ45） 5.视频输出接口：HDMI、VGA 6.音频接口：1×3.5mm 音频输入接口、1×3.5mm 音频输出接口 7.其他：2×串口、4×USB 接口 8.操作系统：预装 Windows Server 2008 R2，不含正版激活 9.工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤75% 10.工作功耗：12V DC/120W 11.尺寸（L×W×H）：484×301×88mm										
2	流媒体服务器	型号：TS-8308 1.CPU：I5-4460 2.内存：4G DDR3 1600 3.硬盘：64G 固态硬盘 4.网卡：千兆网络接口（RJ45） 5.视频卡：MiniPCIE 采集卡 6.视频输入接口：HDMI、VGA 7.视频输出接口：HDMI、VGA 8.音频接口：1×3.5mm 音频输入接口、1×3.5mm 音频输出接口 9.其他：2×串口、4×USB 接口 10.操作系统：预装 Windows7，不含正版激活 11.工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤75% 12.工作功耗：12V DC/120W	ITC	中国	台	1	13500	0	0	18,000	18,000	

		13.尺寸 (L×W×H) : 484×301×88mm										
3	会议系统主机	1.话筒容量: ≤4096 2.通道数量: 16 (默认)、32、64CH 3.频率响应: 30Hz ~ 20KHz 4.信噪比: >72 dB(A) 5.通道串音: >85 dB 6.总谐波失真: <0.05% 7.主电源: 90~132VAC/180~264VAC by switch 8.音频输入: LINE IN 1: 775mV 平衡; LINE IN 2: 775mV 非平衡 9.音频输出: LINE OUT 1: 1V 平衡; LINE OUT 2: 1V 非平衡 10.输出负载: >1K Ω 11.RJ45 网口: 连接电脑 12.静态功耗: 30W 13.输出功率: 320W 14.连接方式: 专用电缆 (6 芯) 15.接头可靠性: 可靠 16.遵循规范: IEC60914 17.工作温度: -10℃~+60℃ 18.工作湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 19.触屏控制: 4.3 英寸 TFT 触控彩屏 20.光纤转输功能: 有 21.颜色: 黑色 22.重量: 约 3Kg 23.尺寸(LxWxH): 484×305×88 mm	ITC	中国	台	1	4575	0	0	6,100	6,100	

4	升降话筒主席单元	型号：TS-0230 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz-16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46dBV/Pa 5.最大 SPL：125dB（THD>3%） 6.信噪比：>80dB(A) 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.功耗：3W 10.遵循规范：IEC60914 11.连接头：6芯航空头 12.话筒供电：主机供电 DC36V/3W 13.控制口：RS232/RS485 14.供电方式：市电 110~240V 50/60HZ 15.颜色：银色 16.签到功能：实体按键签到 17.重量：约 5.5 Kg 18.咪杆高度：415mm 19.尺寸（L×W×H）：160×70×713mm 20.安装方式：嵌入式 21.桌面开孔尺寸（通孔）（L×W）：145×66mm 22.沉孔尺寸（L×W×D）mm：162×72×4，圆角：4×R5	ITC	中国	个	1	2160	0	0	2,800	2,800	
5	升降话筒代表单元	型号：TS-0230A 1.麦克风类型：心型指向性驻极体	ITC	中国	个	9	2160	0	0	2,800	25,200	

		2.频率响应：80Hz-16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46dBV/Pa 5.最大 SPL：125dB（THD>3%） 6.信噪比：>80dB(A) 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.功耗：3W 10.遵循规范：IEC60914 11.连接头：6 芯航空头 12.话筒供电：主机供电 DC36V/3W 13.控制口：RS232/RS485 14.供电方式：市电 110~240V 50/60HZ 15.颜色：银色 16.签到功能：实体按键签到 17.重量：约 5.5 Kg 18.咪杆高度：415mm 19.尺寸（L×W×H）：160×70×713mm 20.安装方式：嵌入式 21.桌面开孔尺寸（通孔）（L×W）：145×66mm 22.沉孔尺寸（L×W×D）mm：162×72×4，圆角：4×R5										
(四)	扩声及音频处理系统											
1	音箱	型号：FH06W 频率响应 100Hz-20kHz（±3dB），85Hz-20kHz（-10dB） 指向角度（H×V）90°×60°	LAX	中国	个	4	1350	0	0	1,800	7,200	

		灵敏度（1W/1m） 93dB 最大声压级（1m） 116dB（连续）/ 122dB（峰值） 功率（AES） 250W 额定阻抗 8Ω 低音单元 6.5"纸锥低音单元 高音单元 44mm 聚酯膜铁氧体高频压缩单元										
2	功放	型号：WS03 立体声 8Ω：2×350W 立体声 4Ω：2×450W 桥接单声道模式 8Ω：900W 频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB 总谐波失真（THD）：≤0.1% 阻尼系数：≥150:1 转换速率：25V/us 电压放大倍数（0.775V）：63 信噪比（A 计权）：≥100dB 输入灵敏度（额定功率 8ohms）：0.775V or 1.4V 输入阻抗（额定）：20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡） 分离度：≥65dB 输入共模抑制比：60dB 输入连接器：每通道一路平衡 XLR 输出连接器（扬声器连接接口）：每通道 4-POLE Speakon 压缩比：20:1 电源：AC 220V 50-60Hz	LAX	中国	台	2	2250	0	0	3,000	6,000	

		机箱尺寸（mm）：483×88×305 净重：135kg										
3	调音台	型号：TS-8P 1.单声道输入通道：8 路 2.单声道话筒接口幻像电源：+48V 3.输出通道：2 路主输出；2 路 REC 输出；1 路效果输出；1 路 monitor 输出；1 路立体声耳机输出 4.频率响应：20~20KHz±1dB 5.单声通道话筒到主输出最大增益：50dB±3dB 6.单声通道线路到主输出最大增益：30dB±3dB 7.立体声声通道线路到主输出最大增益：30dB、3dB(可选) 8.通道串音：≥-80dB @ 1KHz 9.信噪比：≥78dB @ 1KHz 0dBu 10.主输出通道最大平衡输出：22dB±1.5dB 11.主输出/编组最大非平衡输出：16dB±1.5dB,无编组 12.REC 最大非平衡输出：19dB±1.5dB 13.Monitor 最大非平衡输出：19dB±1.5dB 14.效果最大非平衡输出：16dB±1.5dB 15.耳机输出：12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 16.通道间增益差：≤2dB 17.失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz 单声道通道均衡 18.高频、中频、低频的频点范围：12KHz、1.8KHz 、80Hz 19.中心频点频偏与增益：频偏小于 8%，最大增益为	ITC	中国	台	1	1950	0	0	2,600	2,600	

		±15dB 立体声通道均衡 20.高频、中频、低频的频点范围：12KHz、1.8KHz、80Hz 21.中心频点频偏与增益：频偏小于 8%，最大增益为 ±15dB 主输出 7 段图示均衡 22.中心频点： 63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz 23.频偏与增益：±12dB 误差 2dB，频偏≤8% 24.效果器:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO 40、ECHO 50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV 25.通道削波指示灯：比削波电平提前 3dB 指示 26.主输出 1 2 段电平指示灯：9dB 6dB 3dB 0dB -3dB -6dB -12dB -15dB -18dB -21dB -24dB -27dB 27.电源供应及功耗：AC 220V 50Hz，<70W 28.功放输出功率：无 29.外置电源尺寸：129x90x77mm										
4	音频处理器	型号：TS-P260 1.输入通道及插座：2 路 XLR 母卡侬座 2.输出通道及插座：6 路 XLR 公卡侬座 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100KΩ	ITC	中国	台	1	3900	0	0	5,200	5,200	

	5.PC 接口：面板 1 个 USB 接口（USB3.0 控制接口可扩展为 WIFI 控制接口），后版 2 个 RS485 接口（RJ-45 坐） 6.共模拟制比： >78dB （1KHz） 7.输入范围： ≤+25dBu 8.频率响应： 20Hz-20KHz(±0.5dB) 9.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu 10.失真度： <0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 11.通道分离度： >88dB （1KHz） 输入通道功能 12.输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 13.输入音量：调节范围： -80dB-+12dB、步距为 0.2dB 14.输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围 0-1000ms，小于 10ms，步距为 21us；10ms-20ms，步距为 84us；大于 20ms，步距为 0.5ms 15.输入相位：同相(+) 或反相 (-) 16.输入均衡：每输入通道设 6 个参量均衡，在 Parameter 下调整参数为：中心频率点： 20Hz-20KHz、共 239 个频点带宽： 0.05oct-3oct、步距为 0.05oct、增益： -20dB-+20dB、步距为 0.1dB 17.输入压缩：门限值： -40dBu~+20dBu、步距为 0.5dBu；压缩比： 1.0:1~20:1 <2.0:1 时，步距为 0.1 >2.0:1 时，步距为 0.5；响应时间： 0.3ms~200ms，<1ms，步距为 0.1ms >1ms 步距为 1ms，释放时间： 50ms~5000ms 步距为 1ms								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		调整参数为：门限值：-40dBu-+20dBu、步距为 0.5dBu 起动时间：0.3ms-200ms、小于 1ms，步距为 0.1ms； 大于 1ms，步距为 1ms 释放时间： 50ms-5000ms 28.输出均衡：每个输出通道可设 6 个均衡，均衡方式 可选择 Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、在 Parameter 状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共 239 个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为 0.05oct 增 益：-20dB-+20dB、步距为 0.1dB B、在 Lo-Shelf 和 Hi-Shelf 状态下可调整参数为：中心频率点： 20Hz-20KHz、共 239 个频点 斜率：6dB/12dB 增 益：-20dB-+20dB、步距为 0.1dB 29.处理器：96KHz 采样频率，32-bit DSP 处理器， 24-bit A/D 及 D/A 转换 30.显示：2×24 LCD 蓝色背光显示设置，5 段 LED 显 示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 31.功耗：≤25W 32.电源：~110-220V 50-60Hz 33.产品尺寸（LxWxH）：482x228x44 mm										
5	抑制器	型号：DSP600 信噪比：MIC 85dB 1kHz 失真度：MIC 0.01% 1kHz 最大输入电平：MIC 250mv 1kHz music 6v 最大输出电平：MIC 10Vms MUSIC 10Vms 灵敏度：MIC 15mv music 300mv 输入阻抗：MIC 10K(不平衡) music 47K(不平衡) 通道分离度：85dB	ITC	中国	台	1	1500	0	0	2,000	2,000	

		输出阻抗：300（平衡）1K(不平衡) 抑制啸叫功能：内置										
6	电源时序器	型号：TS-820 1.额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8 路 4.每路动作延时时间：1 秒 5.供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484 x 295 x 44mm 8.重量：4.2Kg	ITC	中国	台	2	975	0	0	1,300	2,600	
(五)	集中控制系统											
1	智能中控主机	型号：TS-9100D 1.话筒容量：≤4096 2.通道数量：16（默认）、32、64CH 3.频率响应：30Hz ~ 20KHz 4.信噪比：>72 dB(A) 5.通道串音：>85 dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：90~132VAC/180~264VAC by switch 8.音频输入：LINE IN 1: 775mV 平衡；LINE IN 2: 775mV 非平衡 9.音频输出：LINE OUT 1: 1V 平衡；LINE OUT 2: 1V 非平衡 10.输出负载：>1KΩ	ITC	中国	台	1	12800	0	0	16,800	16,800	

		11.RJ45 网口：连接电脑 12.静态功耗：30W 13.输出功率：320W 14.连接方式：专用电缆（6 芯） 15.接头可靠性：可靠 16.遵循规范：IEC60914 17.工作温度：-10℃~+60℃ 18.工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露 19.触屏控制：4.3 英寸 TFT 触控彩屏 20.光纤转输功能：有 21.颜色：黑色 22.重量：约 3Kg 23.尺寸(LxWxH)：484×305×88 mm										
2	编程软件	型号：TS-9100DV2.15 1.软件内嵌于会议系统主机设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置 DSP 音频处理技术，支持 EQ 均衡调节音频处理能力。 5.支持 48KHz 采样率音频处理能力。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持话筒管理能力,通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 8.软件支持根据话筒 ID 提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。	ITC	中国	套	1	0	0	0	0	0	

3	红外发生棒	1.配合中央控制主机控制红外设备 2.线长 1.5 米。	ITC	中国	根	8	375	0	0	500	4,000	
4	平板电脑	型号：M5 存储容量：64GB 处理器：海思麒麟 960 核心数量：八核 系统内存：4GB 屏幕尺寸：8.4 英寸 屏幕分辨率：2560*1600 屏幕比例：16:10 屏幕类型：IPS 屏幕描述：电容十点触控，2K 高清丽屏，专业护眼 WiFi 功能：支持	华为	中国	台	1	2500	0	0	2,800	2,800	
5	无线路由器	型号：WS5102 传输频段：2.4GHz+5GHz 传输速率：1200M Wan 口数量（百兆）：1 个 Lan 口数量（百兆）：4 个 无线桥接：支持 天线可拆卸：不支持 WPS：支持 Qos 限速功能：支持 天线增益：5dBi 传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u	华为	中国	台	1	225	0	0	300	300	

		网络协议：TCP/IP 协议										
6	环境开关控制 器	型号：TS-9101 1.手动：8 路独立电源开关控制 2.载入容量：单路电流 20A 3.电源：DC24V（可由中控主机提供 24V 电源供电） 4.控制方法：通过 RS-232 及中控主机 NET 网络接口 5.外形尺寸(LxWxH)：484×209×44(mm) 6.重量：3.2Kg 7.切换电流（MAX）：20A 8.最大功耗：7.2W	ITC	中国	台	1	1500	0	0	2,000	2,000	
(六)	语音识别系统											
1	一体式智能语 音识别系统	型号：听见智能会议系统 V3.0 一、智能会议系统软件功能： 1、听见智能会议系统 V3.0，系统软件包括离线部署 的语音转写引擎和智能会议客户端软件。 2、听见智能会议系统 V3.0，利用最新的中文语音识 别引擎，普通话转写指标：安静环境下的标准普通话 转写正确率≥97%； 3、系统响应指标：常规页面操作的响应时间 2 秒； 4、转写效率指标：实时语音转写效率 500 毫秒。 5、听见智能会议系统可以在保障安全的离线环境下实 现对语音的转写以及对转写结果的后处理操作，系统 的客户端软件提供系统的人机交互入口以及系统操作 界面，具体功能如下： (1)账号密码登录：系统具备账号密码登录功能，支持	讯飞听见	中国	套	1	398400	0	0	498,000	498,000	

	采用账号密码登录方式，分账号进行会议数据的管理； (2)实时语音转写：系统具备实时语音转写功能，支持针对连续语流进行实时语音转写识别； (3)历史音频转写：系统具备历史音频转写功能，支持导入历史音频，对音频实现快速离线转写，系统支持录音文件的批量导入，支持 mp3\wav\pcm\wma\mp4\avi 等格式的音频； (4)实时编辑：系统具备实时编辑功能，支持在实时会议转写过程中实时对转写出的结果进行编辑修改，实现用户边听边改； (5)自动分段：系统具备转写结果的自动分段功能，提供默认自动和用户手动两种分段方式。支持根据 VAD+ 关键词及 VAD+ 字数的自动分段； (6)关键词优化：系统具备关键词优化功能，可以实现对人名、地名，公司名等专用词汇的识别准确率，可以通过关键词优化功能将会议相关的关键词进行添加，有效提升该专业词汇（人名、地名等）的识别准确率。 (7)禁忌词屏蔽：系统具备禁忌词屏蔽功能，对转写结果中的一些不希望展示的词语，如政治敏感词、脏词、口头禅等，可以屏蔽不显示，系统提供“*”，“空格”和“不显示”三种展示方式。 (8)语气词过滤：系统具备语气词过滤功能，可以通过软件界面设置语气词过滤的启动入口，可以将识别结果中共的语气词自动去除，保证文稿的规整。 (9)顺序播放：系统具备顺序播放功能，在实时会议的								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		根据发言人信息进行区分，便于会议内容的审核和分享；系统提供点选方式手动区分发言角色和结合麦克风信号输入，自动区分发言人角色这两种角色分离的方式。 二、一体式主机参数： 服务节点指标： CPU：E5-2620V3*2； 内存：64G； 硬盘：SATA1T*1+SSD：256G*1； 接口：1000M 网口 ； 操作系统：ubuntu12.04.5 支持扩展到 16.04；										
2	便携式智能语音识别系统	型号：讯飞智元讯（询）问笔录系统 V1.4 1、包括离线语音转写引擎及审讯笔录管理软件，安装在同一台便携式主机中，支持在保障安全的离线场景下将接收的语音实时转写成文字； 2、普通话转写指标：安静环境下的标准普通话转写正确率≥96%； 3、系统响应指标：常规页面操作的响应时间≤2 秒； 4、转写效率指标：实时语音转写效率≤800 毫秒； 5、讯（询）问笔录系统利用先进的离线语音识别技术，实现讯（询）问场景下的语音自动识别和转写，具体功能如下： 1）实时转写：能够通过专业拾音设备对讯询问过程全程采音，并提供普通话连续语音的实时转写，和对已转写文字的后处理及字音同步对齐能力。 2）实时编辑：支持在实时审讯转写过程中用户可以实	讯飞听见	中国	套	1	294400	0	0	368,000	368,000	

		操作系统 64 位、windows 10 办公系统: office 2013 专业版 处理器: i7-7700HQ 内存容量: 64G 硬盘容量: 256GB SSD+1TB										
(七)	其它设备及辅材											
1	交换机	型号: S5130S-28S-LI 24 个 10/100/1000Base-T, 4 个千兆 SFP 光口; 背板 带宽: 336Gbps 包转发率: 108Mpps	H3C	中国	台	1	3825	0	0	4,500	4,500	
2	多功能一体机	型号: M281fdw A4 彩色多功能一体机/最高分辨率: 600×600dpi, 打 印速度: 21ppm, 双面打印/复印/扫描/支持有线网络 打印。	HP	中国	台	1	4165	0	0	4,900	4,900	
3	网络机柜	型号: G36842 42U 服务器机柜/800×600×2045mm/白色/带 2 个 PDU, 2 块层板	图腾	中国	套	1	2380	0	0	2,800	2,800	
4	高拍仪	型号: GP2300AF 1700 万像素/高清双摄像头/自动对焦/OCR 文字识别/ 二维码读取/	科密	中国	台	1	1700	0	0	2,000	2,000	
5	辅材	音箱支架/摄像机底座/音视频信号线/音箱线/网线 /PVC 线管、线槽、接插件等辅助材料	国产	中国	项	1	2500	0	0	3,000	3,000	
6	安装服务费	货物价格已包含运输保险、安装、调试、培训、售后 服务等		中国	项	1	0	0	0	0	0	
项目总价 (含运输保险、安装、调试、培训、售后服务等)											1223000	